

GALAD Виктория LED



ПРОВЕРЕНО
LUMEN

230±10% В Напряжение	IP65/ IP23 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	УХЛ1 Климатическое исполнение	5000 К Цветовая температура
70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
-60...+40°C Температура эксплуатации	Применение Освещение улиц со средней и малой интенсивностью движения транспорта, дороги, автостоянки, дворовые территории	




Особенности

- Запатентованный источник питания ИПСЭМ – надежная работа в любых сетях
- Двойная пропитка дросселя – отсутствие шумов, увеличенный срок службы
- Оптика собственной разработки – равномерное и эффективное освещение любого объекта
- Защита от перенапряжения – стабильная работа в любой аварийной ситуации (опция)
- Светильники совместимы с АСУНО «БРИЗ» (GALAD)

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габаритные размеры LxВxН, мм	Масса, кг
GALAD Виктория LED-40-К/К50 (5Y)	14008	40	5 050	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-40-ШБ1/К50 (5Y)	13421	40	5 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-40-ШБ2/К50 (5Y)	14007	40	5 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-65-К/К50 (5Y)	14002	65	7 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y)	14003	65	6 950	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y)	14004	65	6 950	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y)	12884	90	10 050	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y)	13821	90	10 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y)	14005	90	10 000	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-110-К/К50 (5Y)	13995	110	11 200	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-110-ШБ1/К50 (5Y)	13422	110	11 100	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-110-ШБ2/К50 (5Y)	13996	110	11 100	635x290x130	5
GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y)	13997	130	15 000	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y)	13998	130	14 700	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y)	13999	130	14 700	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y)	14000	165	17 850	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y)	13423	165	17 550	825x315x130	6
GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y)	14001	165	17 550	825x315x130	6



расчет
освещенности

Изготовление под заказ*

Мощность, Вт	40-165
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта