


## Серия 96/196: для работ с большой нагрузкой


- Сверхпрочный алюминиевый профиль с ребрами жесткости обеспечивает высокую устойчивость и надежный захват при работе.
- Надежная фиксация уровня при разметке благодаря противоскользящим защитным колпачкам.
- Защита профиля при ударах с помощью амортизирующих защитных колпачков.
- Максимальное прилегание и удобное нанесение разметки даже в углах за счет съемных защитных колпачков.
- Легкая чистка благодаря электростатическому порошковому покрытию.
- Уровень с двумя точно отфрезерованными измерительными поверхностями (длиной до 122 см, длиной от 183 см с покрытием) позволяет работать в любых условиях.
- Точное измерение в любых положениях обеспечивает качественную работу.
- Технология сборки STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени. Подходит для измерения в нормальном и перевернутом положениях.



## Применение и дополнительное оснащение



Типы **96-2** и **196-2** отлично подходят для специалистов, которые подвергают инструмент большим нагрузкам и выполняют измерения во всех положениях, например при каменных и плотничных работах, деревянном и оконном строительстве, создании железобетонных конструкций, дорожном, садовом и ландшафтном строительстве.



Тип **196-2** имеет **отверстия для захвата**, обеспечивающие удобное использование.



Тип **96-2 M** отлично подходит для измерительных работ при строительстве металлоконструкций – у пользователя всегда свободны руки для выравнивания

и регулировки конструктивных элементов. **Магнитная система на основе редкоземельного магнита** обеспечивает сверхсильное сцепление уровня с металлическими конструктивными элементами.



Тип **196-2 LED**: для всех специалистов, которые часто работают в темноте или в условиях плохой видимости, а также выполняют измерения во всех положениях, например

при монтаже систем отопления, создании железобетонных конструкций или проведении электромонтажных работ.

**Прочная светотехника, разработанная специально для стройплощадок**, – для оптимальной видимости показаний.



Тип **196-2 LED**: сменный комплект аккумуляторов с двумя светодиодами для быстрой замены осветительных элементов на рабочем месте. Дополнительные

принадлежности (арт. № 17450). Также можно использовать в качестве мощного карманного фонаря.

## Серия 96/196

Тип	96-2	96-2 M	196-2	196-2 LED
Точность измерения в нормальном положении	0,029° = 0,50 мм/м	0,029° = 0,50 мм/м	0,029° = 0,50 мм/м	0,029° = 0,50 мм/м
Точность измерения в перевернутом положении (над головой)	0,043° = 0,75 мм/м	0,043° = 0,75 мм/м	0,029° = 0,50 мм/м	0,029° = 0,50 мм/м
Измерительные поверхности	2	2	2	2
Тип пузырьковой камеры	1 горизонтальная 2 вертикальные	1 горизонтальная 2 вертикальные	1 горизонтальная 2 вертикальные	1 горизонтальная 2 вертикальные
Защитные колпачки	Противоскользящие/ амортизирующие/съемные	Противоскользящие/ амортизирующие/съемные	Противоскользящие/ амортизирующие/съемные	Противоскользящие/ амортизирующие/съемные
Особенности	–	Редкоземельный магнит	–	Светодиод
<b>Длина</b>	<b>Арт. №</b>	<b>Арт. №</b>	<b>Арт. №</b>	<b>Арт. №</b>
40 см	15225	15852	–	–
61 см	15226	15853	15233	17392
81 см	15227	15854	15234	–
100 см	15228	15855	15235	–
122 см	15229	15856	15236	17393
183 см *	15230	15857	15237	–
200 см *	15231	15858	17209	–
244 см *	15232	–	–	–

\* Со сплошным ребром над горизонтальной пузырьковой камерой для дополнительной стабилизации профиля.