



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80042	1600 Вт; 90 Нм; 0-580 / 0-780 об/мин; 590 мм; М14; 145 л; 10 А; 5,5 кг, коробка. Регулятор скорости вращения двигателя, двухскоростной редуктор, быстрый доступ к электрическим щеткам, металлический корпус редуктора, эргономичная конструкция, резиновые вставки.	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80103	620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,1 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	5

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80050	500 Вт; 0-2900 об/мин; 0-44000 уд/мин; 2,4 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; коробка. В наборе: дополнительная рукоятка, глубиномер. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки, функция удара, ключевой патрон.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80106	800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд / мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80055	600 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,65 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, регулировка скорости вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная ручка, ограничитель глубины, функция удара, резиновые вставки, ключевой патрон.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80109	900 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 3,3 Дж; 4,0 А; Д/Б/М - 35/30/13 мм; 3,3 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, резиновые вставки.	5

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80076	750 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, резиновые вставки, ударный/безударный режим.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80117	1500 Вт; 0-950 об/мин; 0-4300 уд/мин; 5 Дж; 7А; Д/Б/М - 40/32/30 мм; 5,2 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, индикатор включения в сеть, демпфер ручки, защита от заклинивания буров, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки.	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80077	800 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; Д/Б/М - 25/13/13 мм, патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, ограничитель частоты вращения, регулировка скорости вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная ручка, ограничитель глубины, функция удара, резиновые вставки, ключевой патрон.	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80120	1400 Вт; 0-520 об/мин; 0-4100 уд/мин; 9 Дж; 6,1 А; 40 мм; 6,65 кг; кейс. Металлический корпус редуктора, два режима работы (сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, универсальный патрон SDS-MAX, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, индикатор включения в сеть, демпфер ручки, защита от заклинивания буров, резиновые вставки.	2

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80099	620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 2,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,0 кг; коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	5

ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80125	450 Вт; 3600 об/мин; 5000 уд/мин; 350 Нм; 2,2 А; 2 кг; кейс. Быстрый доступ к щеткам, высокий крутящий момент, 4 головки основных размеров, реверс, шпindel-квадрат с фиксатором 1/2", резиновые вставки.	4