



Паяльное оборудование и аксессуары

Паяльники

Код товара	Артикул	Наименование
	Б0046957 PL-V+6N-30 W	Набор паяльник с функцией выжигания + 6 насадок 230В 30 Вт
	Б0046957 PL-V+6N-30 W	Набор паяльник с функцией выжигания + 6 насадок 230В 30 Вт
	Б0046945 PL-02-25 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 25 Вт
	Б0046946 PL-02-30 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 30 Вт
	Б0046947 PL-02-40 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 40 Вт
	Б0046948 PL-02-60 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 60 Вт
	Б0046949 PL-02-80 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 80 Вт
	Б0046950 PL-02-100 W	Паяльник "Лидер" 2-комп. рукоятка, жало Long life 230 В 100 Вт
	Б0063012 PL-R25-80W	Паяльник пистолетного типа, двухрежимный 230 В 25Вт/80 Вт
	Б0046951 PL-R01-25 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 25 Вт
	Б0046952 PL-R01-40 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 40 Вт
	Б0046953 PL-R01-65 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 65 Вт
	Б0046954 PL-R01-80 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 80 Вт
	Б0046955 PL-R01-100 W	Паяльник с деревянной рукояткой ЭПСН 230 В 100 Вт
	Б0046956 PL-R02-40 W	Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 40 Вт

Код товара	Артикул	Наименование
	Б0063031 PL-R02-65W	Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 65 Вт
	Б0062999 PL-R02-80W	Паяльник с пластиковой рукояткой ЭПСН 230 В 80 Вт
	Б0063034 PL-R-60W	Паяльник с регулировкой температуры 230В 60 Вт

Оборудование для пайки

Код товара	Артикул	Наименование	Материал
	Б0047729 PL-T03	Подставка под паяльник	Пластик/Металл
	Б0046958 PL-T01	Шприц для удаления припоя (оловоотсос)	Пластик/Металл

Аксессуары для пайки


Код товара	Артикул	Наименование	Тип упаковки
	Б0052561 PL-A01	Канифоль сосновая марки А 20 г	Банка
	Б0052561 PL-A01	Канифоль сосновая марки А 20 г	Банка
	Б0061077 PL-A-100	Канифоль ЭРА сосновая марки А, банка 100 гр	Банка
	Б0052564 PL-G01	Полировальная паста ГОИ (№2) 30гр. - 20г	Банка
	Б0052556 PL-PR02	Припой для пайки с канифолью ПОС-61 Ø 0,8 мм спираль 1 м.	Картон
	Б0052555 PL-PR01	Припой для пайки с канифолью 16-17г Ø 1,0 мм (Sn60 Pb40 Flux 2,2%)	Колба
	Б0052563 PL-PR05	Припой для пайки ПОС 61 проволока Ø 1,0 мм катушка 100 г	Катушка
	Б0052557 PL-PR03	Припой с канифолью ПОС-61 Ø 1,0 мм спираль 1 м.	Картон
	Б0052562 PL-PR04	Припой с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1,0 мм катушка 100 г	Катушка

Код товара	Артикул	Наименование	Тип упаковки
 50061078	PL-PR05-20	Припой ЭРА для пайки ПОС 61 проволока Ø 1.0 мм, колба 20 гр	Колба
 50061079	PL-PR1,5B-100	Припой ЭРА для пайки ПОС 61 проволока Ø 1.5 мм катушка 100 гр	Катушка
 50061081	PL-PR02-2	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 0.8 мм, спираль 2м	Картон
 50061080	PL-PR02-200	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 0.8 мм, катушка 200 гр	Катушка
 50061082	PL-PR04-50	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.0 мм, катушка 50 гр	Катушка
 50061085	PL-PR1,5-0,8	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, спираль 0,8 м	Картон
 50061083	PL-PR1,5-10	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, банка 10 гр	Банка
 50061084	PL-PR1,5-50	Припой ЭРА с канифолью для пайки ПОС 61 трубка Ø 1.5 мм, катушка 50 гр	Катушка
 50061086	PL-SW-50	Сплав ЭРА Вуда банка 50 гр	Банка
 50061087	PL-SR-50	Сплав ЭРА Розе банка 50 гр	Банка
 50052566	PL-F04	Флюс активный ФТКА для пайки алюминия 30 мл.	Флакон/бутылочка
 50052565	PL-F03	Флюс Бура 20 г	Банка
 50052558	PL-PA01	Флюс для пайки ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА 30 мл.	Флакон/бутылочка
 50052559	PL-F01	Флюс для пайки ЛТИ-120 30 мл.	Флакон/бутылочка
 50052560	PL-F02	Флюс для пайки КИСЛОТА ОРТОФOSFORНАЯ 30 мл.	Флакон/бутылочка

Горелка газовая

Газовая горелка на цанговый баллон с регулятором подачи газа применяется для работ с термоусаживаемыми материалами, плавки и сварки изделий из стекла и пластмасс, разжигания огня (ко-стер, мангал, камин и кальян), разморозки замков, водопроводных труб, удаления старой краски, обработки поверхностей и местного подогрева различных деталей в производственных, лабораторных условиях, в мастерских.

Тип соединения с баллоном: **Цанговое**
Температура пламени: **1100-1400 °C**

Код товара	Артикул	Тип поджига	Диаметр сопла, мм	Предварительный подогрев газовой смеси
 50052489	GB-01P	Пьезоэлемент	20	Нет
 50052490	GB-02P	Пьезоэлемент	20	Нет
 50052491	GB-03P	Пьезоэлемент	20	Нет
 50052492	GB-04P	Пьезоэлемент	22	Нет
 50052494	GB-06P	Пьезоэлемент	20	Есть
 50052488	GB100	Ручной	25	Нет

