

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Лента клейкая двусторонняя ультрасильная Master Color Ultra Power. Состоит из ПЭТ-основы и клеевого акрилового слоя высокой клейкости. Обладает превосходным сочетанием высокой начальной клейкости и последующей адгезии, высокой стабильностью для долговременного применения. Возможно использовать сразу после нанесения. Пригодна для большинства сфер применения с повышенными требованиями, например, высокие нагрузки и температуры. Цвет белый.	
30-7195	19 мм x 1,5 м	80
30-7196	19 мм x 5 м	80

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Укрывная пленка с малярной лентой из тонкой рисовой бумаги (WASHI – 和紙). Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента: термостойкость до 120°C, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный акриловый клей на водной основе, высокая адгезия. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание пленки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.	
30-7114	55 см x 33 м	60
30-7116	140 см x 33 м	30
30-7118	270 см x 17 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Пленка защитная с малярной лентой, Clever Quick. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента: термостойкость до 80°C, УФ стойкость до 30 дней, высококачественный каучуковый клей, высокая адгезия. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание пленки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 8 мкм.	
30-7035	270 см x 17 м	25
30-7032	55 см x 33 м	50


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Укрывная пленка с ПЭ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. Плотное прилегание пленки к поверхности за счёт электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.	
30-7122	55 см x 25 м	60
30-7126	140 см x 33 м	30
30-7128	270 см x 17 м	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Укрывная пленка HDPE для защиты от краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Для средних и больших поверхностей внутри помещений.	
30-7162	4 x 5 м (7 мкм)	40
30-7166	4 x 12,5 м (7 мкм)	20
30-7182	4 x 5 м (11 мкм)	40

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Самоклеящаяся пленка для защиты пола. Толщина 50 мкм. Размер 80 см x 50 м. Прозрачная. Для защиты поверхности при строительных работах. Прочная, изготовлена из упрочненного полиэтилена низкого давления. Легко укладывается, не оставляет следов после снятия. Сильная адгезия для надежной фиксации как в помещении, так и на улице. Стойкая к УФ-лучам. Состав: полиэтилен, акриловый клей на водной основе.	
30-7403	80 см x 50 м	6

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКОН

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Самоклеящаяся пленка для защиты окон внутри и снаружи помещений. Толщина 32 мкм. Синяя. Для защиты поверхности при строительных работах. Прочная, изготовлена из упрочненного полиэтилена низкого давления. Легко укладывается, не оставляет следов после снятия. Средняя адгезия для надежной фиксации как в помещении, так и на улице. Стойкая к УФ-лучам. Состав: полиэтилен, акриловый клей на водной основе.	
30-7401	60 см x 30 м	25

ФЛИС ЗАЩИТНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	MASTER COLOR	HQ
		
	Флис защитный укрывной, противоскользящий. Плотный слой для впитывания строительных материалов: 200 гр/кв.м. Устойчив к растворителям. Водостойкое нижнее покрытие. Материал очень прочный на разрыв. Атмосферостойкий - для внутренних и наружных работ. Предназначен для защиты пола при проведении малярно-штукатурных работ. Удобен для работы на лестницах и ступенях. Обладает свойством противоскольжения за счет ворсистой поверхности флиса, а также не допускает протекания краски и других жидкостей за счет полиэтиленовой пленки. Многократное повторное использование. Материал: 15% хлопок, 85% синтетическое волокно, полиэтиленовая пленка.	
30-7302	1 x 6 м	25

MASTER
COLOR
PAINT YOUR LIFE!

**ВАЛИК
ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ**

30-0734

- ♦ 250 мм, D 44/80 мм, высота ворса 18 мм, под 8 мм бюгель.
- ♦ Валик для нанесения шпаклёвки. Устойчивая структура ворса.
- ♦ Не крошится и не оставляет лишних следов на покрытии.
- ♦ Отличное впитывание и распределение наносимого материала.
- ♦ Позволяет в несколько раз ускорить процесс нанесения материала на стены и потолок.
- ♦ Рабочая поверхность не истирается при работе и легко чистится после использования.
- ♦ Профессиональный валик для ровного ручного нанесения шпатлёвки с наименьшим усилием.
- ♦ Может использоваться для нанесения всех видов готовых паст (шпатлевок), таких как Promix, Semin, Knauf, Vetonit, Danogips, Terraco, большинства декоративных штукатурок и покрытий.



См. на стр. 258