

▶ | Нутромер индикаторный электронный (НИЦ)



5336



D

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)
5336-10	6-10	± 0.02	0.01
5336-18	10-18	± 0.02	0.01
5336-35	18-35	± 0.02	0.01
5336-50	35-50	± 0.02	0.01
5336-160	50-160	± 0.02	0.01
5336-250	160-250	± 0.02	0.01
5336-450	250-450	± 0.02	0.01

Особенности

- Для измерения внутренних и наружных диаметров, конусов, а также расстояния между параллельными плоскостями
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Сверхширокий диапазон измерений

▶ | Нутромер индикаторный (НИ)



5306

Технические характеристики

Модель	Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)
5306-10	6-10	± 0.015	0.01
5306-18	10-18	± 0.015	0.01
5306-35	18-35	± 0.02	0.01
5306-50	35-50	± 0.02	0.01
5306-160	50-160	± 0.025	0.01
5306-250	160-250	± 0.025	0.01
5306-450	250-450	± 0.025	0.01

Особенности

- Твердосплавный наконечник
- Изолированная ручка
- Хромированный измерительный стержень