

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 5000ESi



Свойство	Значение
Модель	SGG 5000ESi
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5,5
Мощность максимальная, кВА	5,5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21,7
Объем топливного бака (л)	10
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,8
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	58
Исполнение	Шумозащитный кожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5,4
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM172Fi
Двигатель	Двигатель бензиновый KM172Fi (SGG 5000ESi) с альтернатором / Engine (01.05.TSS172FDI-101-H2XA)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,62/9,0
Комплектация	
Количество цилиндров	1

Рабочий объём двигателя (л)	0,236
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	литиевый 1 / 12.8
Глушитель	да
Масса, кг	43,85
Масса брутто, кг	46.8
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	610x440x520
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	620x450x530
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	610
Ширина (мм)	440
Высота (мм)	520
Причины уценки	