

ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ «ЭКОЛАЙН»



Область применения

Трубы защитные «ЭКОЛАЙН» предназначены для механической защиты слаботочных и высоковольтных кабельных линий напряжением до 1 кВ, а также изоляции их от влаги и других негативных внешних воздействий.

Описание

Полимерные гладкие трубы «ЭКОЛАЙН» с двухслойной стенкой, внутренним слоем из первичного полимера из натуральных композиций для повышения свариваемости, с наружным красным идентификационным слоем со светостабилизаторами.

Нормативная документация: ТУ 22.21.21-001-42230346-2017, ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 «Трубные системы для прокладки в земле».

Способ прокладки: горизонтально-направленное бурение, прокол, открытая прокладка и др.

Основные эксплуатационные характеристики.

- Рабочая температура эксплуатации: -50° С до + 50°С
- Максимальная (кратковременная) температура: до +95°С
- Свариваются встык или с применением электросварных муфт
- Стойкие к растяжению на протяжении всего срока эксплуатации
- Не подвержены коррозии и сохраняют механическую и химическую прочность на протяжении всего срока эксплуатации
- Гибкие, минимальный радиус изгиба не менее 20 внешних диаметров трубы
- Могут комплектоваться заглушками, предназначенными для герметизации резервных труб, а также уплотнителями для герметизации пространства между кабелем и трубой
- Имеют ровную гладкую внутреннюю поверхность (без выступов и впадин) для уменьшения трения при тяжении кабеля
- Номинальный наружный диаметр производимых труб: 25 - 315 мм
- Срок эксплуатации: 50 лет