



# СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ

С КРЕПЕЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ 8×6 ММ

НОВИНКА



iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики



Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

# ELASTA



# СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ

## СОВМЕСТИМЫ С ОГНЕСТОЙКИМИ КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ

Предназначены для монтажа металлорукавов, металлических, пластиковых и гофрированных труб к различным поверхностям с помощью крепежных метизов.



стойкость к ультрафиолету



морозостойкость



не поддерживают горение



стойкость к агрессивным средам

### Продольное ребро жесткости

для увеличения допустимых нагрузок

### Овальное отверстие

для легкой регулировки скобы относительно поверхности

### Отверстие 8×6 мм

подходит для метрического крепежа (болты, винты), анкеров и дюбелей М6, входящих в состав огнестойких кабельных линий (ОКЛ)

### Широкий диапазон рабочих температур

от -80 до +150 °С

### Оцинкованная сталь

прочная конструкция и устойчивость к коррозии



Артикул	Для металлорукава с номинальным d, мм		Для труб с внешним d, мм	Рекомендуемый крепеж для ОКЛ
	без изоляции	в ПВХ изоляции		
ET-MP40D-SO-016-04	12	10	16–17	Анкер латунный забивной М6 (арт. CLP1M-AL-6), Анкер-клин потолочный 6×40 (арт. CMZ10-AK-06-040), Болт анкерный с гайкой М6/8×40 (арт. CLP1M-A-B-8-40), Дюбель металлический для газобетона 6×32 (арт. CDM30-PM-060-032)
ET-MP40D-SO-019-04	15	12	19–20	
ET-MP40D-SO-025-04	20	18	25–26	