

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1240	
Модель	MS6500	
Ключевые особенности модели	Точное измерение температуры контактным методом	
Тип термодпары	K	
Температура	-50~750 °C/ -58~1382 °F	
Способ измерения	Одноканальный	
Удержание данных	●	
Частота обновления	500 mS	


ГАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

MASTECH

Артикул	13-1246	
Модель	MS6310	
Сигнал тревоги	10%~40%	
Время отклика	2 секунды	
Подготовка к работе	2 минуты	
Быстрое обнаружение	●	
Поиск утечек газа	●	
Портативный	●	
Высокая чувствительность	●	
Возврат к исходному состоянию	7-10 минут на свежем воздухе	
Обнаруживаемые газы	Природный газ, метан, этан, пропан	

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

MASTECH

Артикул	13-1250	
Модель	MS6300	
Ключевые особенности модели	Несколько измерителей физических величин в одном корпусе	
Автоматический выбор диапазона	●	
Автовывключение	●	
Температура	-10~60 °C	
Влажность	20~80 % RH	
Уровень звука	30~130 dB	
Освещенность	50000 Lux	
Скорость ветра	0.5~20 м/с, 1.8~72 км/ч, 100~4000 фт/м, 0.9~38.9 узлов	
Поток воздуха (СММ)	0~999900	
Поток воздуха (CFM)	0~999900	
Весовые фильтры А/С	●	
MAX/MIN/AVG/DIF	●	
Удержание данных	●	
Подсветка	●	

АНЕМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1272 NEW	
Модель	MS6252B	
Ключевые особенности модели	Измерение скорости воздушного потока, температуры и влажности	
М/с (метр в секунду)	0.8~40 м/с	
Км/ч (километр в час)	2.88~144 км/ч	
Фут/с (футы в секунду)	2.62~131.2 фут/с	
Узлы (морские мили в час)	1.6~77.70 узлов	
Миля/ч (миля в час)	1.8~90.00 миль/ч	
Фут/м (футы в минуту)	157.5~7874 фут/м	
Температура	-10~60 °C	
Относительная влажность	20~80 % RH	
Точка росы	●	
Интерфейс	USB	

ВЛАГОМЕР

MASTECH

Артикул	13-1275 NEW	
Модель	MS6900 A	
Ключевые особенности модели	Проверка влажности древесины, кирпича, цемента и др. материалов	
Глубина измерения	50 mm	
Влажность объекта	0~60 %	
Температура окружающей среды	-10~50 °C/ 14~122 °F	
Частота измерений	240 mS	
MAX / MIN	●	
Выбор единицы измерения	WB, TD, °C, °F, % RH	
Проверка работоспособности	●	
Удержание данных	●	