



Светодиодный энергосберегающий настенно-потолочный светильник Онлайт серии OBL-R4/O4-LED

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-R4/O4-LED предназначены для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

степень защиты IP65	срок службы 40000 часов	гарантия 2 года
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Компактный корпус
- ▶ Установочный комплект для монтажа
- ▶ Удобное подключение
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
OBL-O4-10-4K-WH-IP65-LED	10	220-240	белый	4000	900	160x85x38	4650230 90557 4
OBL-O4-10-6.5K-WH-IP65-LED	10	220-240	белый	6500	900	160x85x38	4650230 90558 1
OBL-O4-15-4K-WH-IP65-LED	15	220-240	белый	4000	1500	195x95x38	4650230 90128 6
OBL-O4-15-6.5K-WH-IP65-LED	15	220-240	белый	6500	1500	195x95x38	4650230 90129 3
OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED	10	220-240	белый	4000	900	Ø115x37	4650230 90551 2
OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED	10	220-240	белый	6500	900	Ø115x37	4650230 90552 9
OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED	15	220-240	белый	4000	1500	Ø140x37	4650230 90122 4
OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED	15	220-240	белый	6500	1500	Ø140x37	4650230 90123 1
OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED	20	220-240	белый	4000	2100	Ø175x37	4650230 90553 6
OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED	20	220-240	белый	6500	2100	Ø175x37	4650230 90554 3
OBL-R4-25-4K-WH-IP65-LED	25	220-240	белый	4000	2250	Ø210x37	4650230 90555 0
OBL-R4-25-6.5K-WH-IP65-LED	25	220-240	белый	6500	2250	Ø210x37	4650230 90556 7