






КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80608	 <p>ØFIT IT</p> <p>2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; кейс. 5 сменных насадок, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.</p>	5


80611	 <p>ØFIT IT</p> <p>2000 Вт; 60/400/600 °С; поток воздуха 300/500/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 9,5 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 3 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.</p>	10
-------	---	----

80612	 <p>ØFIT IT ! НОВИНКА</p> <p>2000 Вт; 350/600 °С; поток воздуха 300/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,5 А; 0,8 кг; коробка. 4 сменные насадки, цикля разборная, 2 температурных режима, клавишный переключатель, термореле для защиты от перегрева, возможность стационарной установки.</p>	10
-------	---	----


СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80630	 <p>ØFIT IT ! НОВИНКА</p> <p>2000 Вт; 30 уд/мин; размер гвоздей 15-32 мм; размер скоб 15-25 мм; емкость магазина 50 шт; 9А; 1,5 кг; коробка. Электронная регулировка силы удара, низкий уровень отдачи, широкий спектр совместимых скоб и гвоздей, отдельная клавиша выключения, защита от случайного включения, резиновые вставки.</p>	5
-------	---	---

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

80645	 <p>ØFIT HG ! НОВИНКА</p> <p>750/1500 Вт; 50-300 °С; диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 3,8/7,5А, 1,6 кг; металлический кейс. Двойной переключатель мощности, три монтажных отверстия, регулировка температуры, 6 комплектов насадок, тефлоновое антипригарное покрытие насадок, алюминиевая нагревательная пластина.</p>	5
-------	--	---

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80651	 <p>ØFIT IT</p> <p>250 Вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 А; 1,3 кг; коробка. Высокая частота вращения, малый габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, разборная конструкция, блокировка включения, нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.</p>	6
-------	---	---


80659	 <p>ØFIT IT</p> <p>900 Вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 А; 5,0 кг; коробка. Верхний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля с нейлоновой леской, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе.</p>	4
-------	--	---

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ


80666	 <p>ØFIT IT</p> <p>900 Вт; 1,22 л.с.; 3000/9000 об/мин; 1650 мм; 32,7 см³; 600 мл; 400/255 мм; 7,8 кг; коробка. Мощный двухтактный двигатель, насос с ручной подкачкой топлива, возможность использования лески и ножей, полуавтоматическая сменная головка, неразъемная штанга с редуктором, система снижения вибрации штанги, специальный плечевой ремень.</p>	1
-------	---	---

80667	 <p>ØFIT IT</p> <p>1300 Вт; 1,77 л.с.; 3000 об/мин; 1650 мм; 42,7 см³; 1000 мл; 410/255 мм; 8,1 кг; коробка. Мощный двухтактный двигатель, возможность использования лески и ножей, прямая штанга с редуктором, эргономичная конструкция, плечевой ремень для удобства эксплуатации.</p>	1
-------	---	---


НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

80671	 <p>ØFIT IT</p> <p>12,0 В; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 А; 4-5 ч; 1,2 кг; коробка. Автономная работа, малые габаритные размеры, плоская опора корпуса.</p>	6
-------	---	---

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

80677	 <p>ØFIT IT</p> <p>750 Вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 А; 5,2 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.</p>	4
-------	--	---

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

80687	 <p>ØFIT IT</p> <p>750 Вт; 3000 л/час; 6,0 м; 5,0 мм; 3,8 А; 5,4 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.</p>	4
-------	---	---



ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

80602

- ♦ 2000 Вт; 350/500 °С. 8,5 А
- ♦ Поток воздуха 300/550 л/мин.
- ♦ Установочный диаметр насадок 34 мм.
- ♦ 3 сменные насадки. 2 температурных режима, клавишный переключатель.
- ♦ Термореле для защиты от перегрева.
- ♦ Возможность стационарной установки.



См. на стр. 214



ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

80109

- ♦ Д/Б/М - 35/30/13 мм.
- ♦ 900 Вт; 0-1150 об/мин.
- ♦ 0-5100 уд/мин; 3,3 Дж; 4 А.
- ♦ Три режима работы.
- ♦ Электрический реверс.
- ♦ Ограничитель частоты вращения.
- ♦ Универсальный патрон SDS-PLUS.
- ♦ Электропневматическая функция удара.
- ♦ Горизонтальное расположение двигателя.



См. на стр. 208