


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>!</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным канговым газовым баллоном. Регулировка пламени, температура 1300 °С. Сопло D=22 мм. Материал: пластиковый корпус, цинковый сплав, медь, нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.</p>	
67657M		10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>!</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным канговым газовым баллоном. Регулировка пламени, температура 1300 °С. Удлиненная ручка. Материал: пластиковый корпус, цинковый сплав, медь, нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.</p>	
67658M		10/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>!</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным канговым газовым баллоном. Регулировка пламени, температура 1300 °С. Сопло D=22 мм. <b>С функцией вращения на 360 градусов.</b> Материал: пластиковый корпус, цинковый сплав, медь, нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.</p>	
67660M		8/80


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>!</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным канговым газовым баллоном. Регулировка пламени, температура 1300 °С. Металлический корпус. Материал: корпус из цинкового сплава, медь, нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.</p>	
67661M		10/100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>!</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным канговым газовым баллоном. Регулировка пламени, температура 1300 °С. <b>С функцией вращения на 360 градусов.</b> Материал: пластиковый корпус, цинковый сплав, медь, нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.</p>	
67662M		10/100

**ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>РОС</b></p> <p>ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь</p>	
M68501	0,9 мм x 50 м	70
M68502	0,9 мм x 100 м	48
M68503	0,9 мм x 200 м	18
M68506	1,2 мм x 50 м	48
M68507	1,2 мм x 100 м	27
M68508	1,2 мм x 200 м	16

**ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>РОС</b></p> <p>ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь.</p>	
M68516	1,2 мм x 50 м	48
M68517	1,2 мм x 100 м	27
M68518	1,2 мм x 200 м	16

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ</b></p> <p>Крюк для вязки арматуры. Материал: хромированная инструментальная сталь.</p>	
68156M	230 мм	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ</b></p> <p>Полированные губки с размерной шкалой. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.</p>	
70091M	150 мм (20 мм)	6/120
70092M	200 мм (25 мм)	6/72
70093M	250 мм (30 мм)	6/48
70094M	300 мм (35 мм)	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p>Предназначен для монтажа и демонтажа многогранного крепежа, болтов, гаек различных размеров, совпадающих с характеристиками ключа. Уменьшенная толщина губок позволяет эффективно работать в ограниченном пространстве. Сниженный вес ключа обеспечивает комфортную эксплуатацию. Увеличенный рабочий диапазон губок. Размерная шкала, нанесенная лазером. Материал: инструментальная сталь с хромированным покрытием, цветная прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.</p>	
70261M	135 мм (30 мм)	6/60
70262M	150 мм (36 мм)	6/60
70263M	200 мм (45 мм)	6/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>ФУМ ЛЕНТА</b></p> <p>Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,2 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).</p>	
70682M	12 мм x 10 м	250/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ</b></p> <p>Метчики ручные метрические; комплект 2 штуки. Для нарезания внутренней резьбы в отверстиях деталей из стали и цветных металлов. В комплекте: Метчик 1 для нарезания черновой резьбы. Метчик 2 для нарезания чистовой резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.</p>	
70880M	M3 x 0,5 мм	200/400
70881M	M4 x 0,7 мм	200/400
70882M	M5 x 0,8 мм	200/400
70883M	M6 x 1,0 мм	200/400
70884M	M8 x 1,0 мм	200/400
70885M	M8 x 1,25 мм	200/400
70886M	M10 x 1,0 мм	100/200
70887M	M10 x 1,25 мм	100/200
70888M	M10 x 1,5 мм	100/200
70889M	M12 x 1,25 мм	100/200
70890M	M12 x 1,75 мм	100/200
70892M	M14 x 2,0 мм	50/100
70894M	M16 x 2,0 мм	50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p><b>НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК</b></p> <p>Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.</p>	
70965M	42 мм	50