






ШПАТЕЛИ

REXANT

Малярные шпатели предназначены для отделки поверхностей под покраску и поклейку обоев. Используются для нанесения штукатурки, шпатлевки, а также удаления незначительных неровностей, излишков ранее нанесенных материалов или снятия старых обоев. В зависимости от предстоящих работ и их объемов, вы легко подберете инструмент с подходящими параметрами. Шпательная лопатка оснащена эргономичной пластиковой ручкой, основной рабочей частью шпателя является металлическое полотно, поэтому для производства шпателей мы используем нержавеющую сталь марки AISI 201 толщиной 0,45 мм высоконагартованную (1500 н/мм). Сталь данной марки обладает улучшенными механическими свойствами, исключая деформацию полотна в процессе работы. Шпатель «Стандарт» для обоев прижимной, пластиковый, высокоэластичный, изготовлен из суперпрочного гибкого пластика для идеального результата работы. Предназначен для разглаживания обоев при наклеивании на стены, разглаживания швов и краев обоев.

	Артикул	Наименование	Ширина пластины	Толщина пластины	Сталь пластины	Материал рукоятки
	89-0201	Шпатель	40 мм	0,45 мм	Нержавеющая сталь AISI 201	Пластик из первичного сырья
	89-0202		60 мм			
89-0203	80 мм					
89-0204	100 мм					
	89-0205	Шпатель фасадный	150 мм	0,42 мм		
	89-0206		200 мм			
	89-0207		250 мм			
	89-0208		300 мм			
	89-0209		350 мм			
	89-0210		450 мм			
	89-0211		600 мм			
	89-0240	Шпатель обойный пластмассовый «Стандарт»	280 мм		Эластичный пластик	

ГЛАДИЛКИ ШТУКАТУРНЫЕ

REXANT

Гладилка прямая (зубчатая) изготовлена из нержавеющей стали, оснащена эргономичной пластиковой ручкой. Используется для качественного нанесения различных сухих смесей, их распределения по поверхности, а также сглаживания неровностей и швов. В ремонтных, а также отделочных работах, гладилка малярная и штукатурная используется повсеместно. Она незаменима в случаях, когда необходимо нанести много раствора тонким слоем. Применяется для шпаклевки, обычной и декоративной штукатурки, клея и различных строительных смесей. Пластиковая гладилка для декоративных работ состоит из прочной рабочей части толщиной 3 мм, а также удобной ручки, которая хорошо лежит в руке во время выполнения штукатурных работ. Используется для нанесения, распределения и выравнивания различных строительных растворов по вертикальным и горизонтальным поверхностям, для создания гладких и мелкофактурных поверхностей, а также полировки оштукатуренных стен.

	Артикул	Наименование	Зуб	Ширина пластины	Материал полотна	Материал рукоятки
	89-0255	Гладилка нержавеющая	10x10 мм	130x270 мм	Нержавеющая сталь AISI 430	Пластик
	89-0252		4x4 мм			
	89-0253		6x6 мм			
	89-0254		8x8 мм			
	89-0251	Гладилка нержавеющая	-			
	89-0256	Гладилка пластиковая для декоративных работ		140x280 мм	Пластик	Пластик