

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



НОВИНКА! ПРОЖЕКТОР БЕЛОГО ЦВЕТА!

Прожекторы IONICH предназначены для освещения открытых пространств, жилых и административных объектов, промышленных зон и т.п.

Светодиодная технология DOB или Driver-On-Board означает, что элементы драйвера и светодиоды расположены на одной плате, что позволяет сделать прожектор компактным и мощным одновременно.

- ✔ **Компактный корпус из алюминиевого сплава**
- ✔ **Равномерное освещение**
- ✔ **Угол рассеивания 120°**
- ✔ **Поворотный механизм крепления**
- ✔ **Высокоэффективные светодиоды**

Экономия энергии до 90%

Защита IP65

Срок службы 10 лет

Номенклатура	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая температура, (К)	Аналог галогенового прожектора (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (кг)	Транспортная упаковка		
								Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
ILED FLS-DOB- 30-865-W-IP65	1487	30	6500	300	2500	101×85×25	0,16	80	440×330×250	13,80
ILED FLS-DOB- 50-865-W-IP65	1488	50	6500	500	4250	126×105×27	0,24	80	520×360×300	19,90
ILED FLS-DOB- 70-865-W-IP65	1489	70	6500	700	5900	158×132×29	0,35	40	360×310×356	14,80
ILED FLS-DOB-100-865-W-IP65	1490	100	6500	1000	8100	200×170×29	0,59	32	404×294×450	19,80