

**REXANT****КАБЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР  
I-ОБРАЗНЫЙ (5PIN) IP68**

Предназначены для соединений, которым требуется обеспечить полную герметичность, защиту кабеля и надежность электрической цепи.

Напряжение: 380 В/AC

Максимальное напряжение: 250-450 В/AC

Номинальный ток: 16 А

Номинальное поперечное сечение: 2,5 мм<sup>2</sup>

Номинальная присоединительная способность: 5x0,5-2,5 мм<sup>2</sup>

Количество контактов: 5

Цвет: черный

Диаметр кабеля: 6-11 мм

Температура эксплуатации: -40...+105°C

Материал корпуса: полиамид

Материал зажима: латунь

Степень защиты: IP68

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не погружайте в воду. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ. Запрещается производить монтаж/демонтаж соединения, находящегося под напряжением. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При обнаружении неисправности, сколов и трещин – заменить. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. Хранить в упаковке изготовителя, в крытых, сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 70% при температуре -40...+50°C. Срок службы 25 лет. Срок гарантии 3 года. Изготовитель: «Нинбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, блддинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дата изготовления:

