

100 пар



- Количество пар 100 (поставляется без модулей)
- Наличие съемных маркировочных площадок
- Монтируется на стену

Код для заказа **7089с**

Артикул **WB-100P-110TYPE**

Наименования **100 парный 110 блок на подставке (без модулей)**


Технические характеристики

Код для заказа	7088с	7089с
Артикул	WB-50P-110TYPE	WB-100P-110TYPE
Характеристики		
Количество пар	50	100
Монтаж	для настенного монтажа	
Материалы		
Корпус	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	
Контактная часть	ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	
Эксплуатация		
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °С	
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С	
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °С	

Модули 110 типа

Модули 110 типа предназначены для установки на контактную планку 110 кросса после разводки на ней проводников кабеля. Модуль имеет с одной стороны IDC контакты, с другой стороны – контакты 110 типа с цветовой маркировкой. Модули устанавливаются на блоки 110 кросса при помощи специального ударного инструмента. Лицевая сторона модуля предназначена для подключения патч-кордов 110 типа или кросс-пары.

4 пары



5 пар



- Категория 5е
- 4 пары
- Цветовая маркировка

Код для заказа **7014с**

Артикул **СВ-4Р**

Наименования **4-х парный 110 модуль, категория 5е**

- Категория 5е
- 5 пар
- Цветовая маркировка

Код для заказа **7015с**

Артикул **СВ-5Р**

Наименования **5-и парный 110 модуль, категория 5е**