

НАКОНЕЧНИКИ ПРЕССУЕМЫЕ СРТАУ

Предназначены для оконцевания жил СИП-2 и СИП-4 для подключения к электрооборудованию. Наконечники герметичны, совместимы с алюминиевыми и медными шинами, а также обеспечивают надежный электрический контакт в течение всего срока эксплуатации. Клеммы наконечников адаптированы под российское электрооборудование. Опрессовка производится при помощи гидравлических или механических прессов в соответствии с разметкой на корпусе.



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

 ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ
РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

 Наконечники
СРТАУ


Код	ТИП:	Сечение жилы, мм ²	Внутренний диаметр клеммы, мм	Длина, мм	Цвет герметизирующего кольца	Тип матрицы для опрессовки гильз	Масса, кг
15010	СРТАУ-16	16	13	98	синий	E 173	0,06
15011	СРТАУ-25	25	13	98	оранжевый	E 173	0,05
15012	СРТАУ-35	35	13	98	красный	E 173	0,05
15013	СРТАУ-50	50	13	98	желтый	E 173	0,05
15015	СРТАУ-54,6	54,6	13	98	черный	E 173	0,05
15050	СРТАУ-70	70	13	98	белый	E 173	0,04
15018	СРТАУ-95	95	13	98	серый	E 173	0,04
15060	СРТАУ-120	120	13	118	розовый	E 215	0,13
15061	СРТАУ-150	150	13	118	фиолетовый	E 215	0,12

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Наконечник заполнен консистентной смазкой
- ✓ Изделие имеет изолированный корпус

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-006 ПАО «Россети»