

Руководство (инструкция) по эксплуатации

Диск алмазный отрезной

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Диск алмазный отрезной сегментный.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Диски предназначены для сухой резки строительных материалов, таких как природный и искусственный камень, армированный бетон, кирпич, керамика. Диск совместим с угловой шлифовальной машиной (УШМ) или штроборезом. Строительство и ремонт: создание проемов, штробы под электропроводку, распил строительных материалов. ландшафтный дизайн: резка природного камня для создания дорожек, мощения и других элементов. Производство: обработка керамической плитки, керамогранита и других материалов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Диск
- Упаковка

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Общие характеристики

Тип диска: сегментный

Температура эксплуатации: -40...+40 °C

Диаметр внутреннего отверстия: 22,2 мм

Высота алмазного слоя: 10 мм

Максимальная рабочая скорость: 80 м/сек

Совместимость с инструментом: УШМ/штроборез

Материал: инструментальная сталь

Тип резки: сухой

Таблица 1. Основные характеристики по артикулам

Артикул	Диаметр диска, мм	Максимальное число оборотов, об/мин
KR-90-0100	115	13300
KR-90-0101	125	12200
KR-90-0102	150	10200
KR-90-0103	180	8400
KR-90-0105	230	6600

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, не способным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом. К работе с отрезными дисками допускаются квалифицированные лица, прошедшие обучение и аттестацию по технике безопасности труда.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Внимание! Запрещено использовать диск для разрезания металлов.

1. При установке диска руководствуйтесь стрелкой направления вращения диска.
2. Диск следует применять строго по назначению, а также соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
3. Товар безопасен при использовании по назначению.
4. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Указанный срок гарантии не распространяется на естественный износ, возникающий в процессе эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:

ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.75415/23 от 16.11.2023 по 15.11.2028.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад Но 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.