

▶ Интерфейс EXCEL/USB/RS232

A



Интерфейс EXCEL
5000-01

Интерфейс USB
5000-02

(5000-01) Интерфейс USB EXCEL

Вход: цифровой сигнал
Выход: USB-клавиатура
Источник питания: 5V

(5000-02) Интерфейс USB

Вход: цифровой сигнал
Выход: интерфейс USB-режим COM-порт
Источник питания: 5V



Интерфейс RS232
5000-03



Привод для интерфейса USB Excel (педаль)
5000-04

(5000-03) Интерфейс RS232

Вход: цифровой сигнал
Выход: RS-232
Источник питания: 5V



▶ Интерфейс SPC, Bluetooth



Интерфейс SPC передачи данных для электр. инструмента
5001-01

(5001-01) Интерфейс SPC передачи данных:

Рабочая частота: 433 МГц +/- 20 кГц
Модуляция: 433MHz2FSK
Порт: mini-USB
Источник питания: DC3V
Тип батареи: литиевая CR2032 3V
Срок службы батареи: > 1 год
Кол-во циклов передачи > 10000



Интерфейс SPC приема данных для электр. инструмента
5001-02

(5001-02) Интерфейс SPC приема данных:

Рабочая частота: 433 МГц +/- 20 кГц
Модуляция: 433MHz2FSK
Порт: USB
Источник питания: DC5V 300MA от USB-порта компьютера



Блок передачи данных Bluetooth
5002-01

(5002-01) Интерфейс Bluetooth передачи данных:

Рабочая частота: 2402-2480 МГц
Модуляция: GFSK
Чувствительность: -92 дБмВт
Порт: mini-USB
Источник питания: DC3V
Тип батареи: литиевая CR2032 3V
Срок службы батареи: > 1 год
Кол-во циклов передачи > 10000

