



## Комплектующие для систем водоснабжения и отопления



### ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КОЛБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ SLIM LINE

Одноступенчатые колбы магистральных фильтров стандарта SLIM LINE поставляются с картриджем и предназначены для

задерживания нерастворимых механических примесей (ржавчина, ил, песок и т.п.) с целью защиты труб, смесителей, сантехники, а также бытовой техники от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в воде.

В комплект поставки входят: картридж, кронштейн крепления, ключ.

Для подключения к водопроводу в корпусе колбы залиты вставки из латуни с внутренней резьбой  $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{3}{4}$ " или 1".

#### Особенности:

- Прозрачный корпус
- Контроль степени загрязнения
- Картридж в комплекте\*
- Колпачок для сброса давления

\* Колбы модели CFC-5K комплектуются сменным картриджем NT-5, а модели CFC-10K – сменным картриджем SC-10W (5 мкм).

#### Характеристики

Параметр	Модели			
	CFC-5K	CFC-10K	CFC-10K	CFC-10K
Артикул	55051	85073	11866	53802
Высота картриджа, дюйм	5"	10"	10"	10"
Максимальное рабочее давление, бар	8			
Рабочая температура воды, °C	+1...+45			
Монтажная длина, мм	128			
Высота колбы, мм	190	315	315	315
Присоединительный размер, дюйм	1"	1"	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "



## Комплектующие для систем водоснабжения и отопления



### МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ КОЛБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ SLIM LINE

Многоступенчатые колбы магистральных фильтров стандарта Slim Line предназначены для установки сменных фильтрующих картриджей высотой 10" и используются для очистки воды от механических примесей (ржавчина, песок, ил, окалина и т.д.).

Колба фильтров – прозрачная, изготовлена из термопласта PET, выпускаются в двух исполнениях: двойная и тройная.

В комплект поставки входят кронштейн крепления, ключ и крепежные элементы.

Для подключения к водопроводу в корпусе колбы залиты вставки из латуни с внутренней цилиндрической трубной резьбой 3/4".



#### Особенности:

- Прозрачный корпус
- Контроль степени загрязнения
- Несколько ступеней очистки
- Колпачок для сброса давления

#### Характеристики

Параметр	Модели	
	CFC-10K-2	CFC-10K-3
Артикул	98409	70589
Высота картриджа, дюйм	10"	10"
Число ступеней	2	3
Максимальное рабочее давление, бар	8	
Рабочая температура воды, °C	+1...+45	
Монтажная длина, мм	270	410
Высота колбы, мм	315	
Присоединительный размер, дюйм	3/4"	3/4"



## Комплектующие для систем водоснабжения и отопления



### КОЛБЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ BIG BLUE

Колбы магистральных фильтров стандарта BIG BLUE предназначены для установки сменных фильтрующих картриджей высотой 10" или 20" и применяются для задерживания нерастворимых механических частиц (ржавчина, ил, песок и другое\*) с целью защиты труб, смесителей, сантехники, а также бытовой техники от загрязнений и повреждений механическими частицами, содержащимися в воде.

На крышке колбы расположены латунные вставки для присоединения к водопроводной сети, а также кнопка сброса давления для удаления воздуха; стрелками обозначены направления движения входного и выходного потоков воды.

В комплект поставки входят металлический кронштейн крепления и монтажный ключ.

Модели CFC-10BB02C и CFC-20BB01C оснащены прозрачным корпусом из материала PET, обеспечивающим возможность визуального контроля за степенью загрязнения фильтрующего элемента.

Корпуса моделей CFC-10BB02 и CFC-20BB01 выполнены из непрозрачного полипропилена.



### Характеристики

Параметр	Модели			
	CFC-10BB02	CFC-20BB01	CFC-10BB02C	CFC-20BB01C
Артикул	36815	75185	43288	53211
Высота картриджа, дюйм	10"	20"	10"	20"
Максимальное рабочее давление, бар	8			
Рабочая температура воды, °C	+1...+45			
Монтажная длина, мм	185	185	172	172
Высота колбы, мм	350	605	343	590
Присоединительный размер, дюйм	1"			