


ОСС

СКОБЫ НЕЙЛОНОВЫЕ ПОД ВИНТ

Скобы нейлоновые с отверстием под винт Онлайн Монтаж серии ОСС **предназначены для монтажа отдельных кабелей и пучков проводов на твердых поверхностях при помощи саморезов или винтов.** Применяются при прокладке кабельных трасс по поверхности стен, пола и потолка. Подходят как для бытового применения, так и для использования на производственных объектах.



- Изготовлены из нейлона 6, не поддерживающего горение
- Устойчивы к УФ-излучению (черные)
- Быстрое и надежное крепление кабелей и проводов
- Монтажное отверстие под винт/саморез
- Широкий размерный ряд
- Температура эксплуатации $-40...+85$ °С, температура монтажа $0...+60$ °С



Код продукта	Д, мм	А, мм	С, мм	Цвет	Кол-во в коробке (упак./шт.)	Штрихкод
ОСС-05-100-WH	5,2	4,2	9,4	белый	300/100	4650230 90895 7
ОСС-06-100-WH	7	4,2	9,5	белый	300/100	4650230 90896 4
ОСС-09-100-WH	9	4,2	9,6	белый	300/100	4650230 90897 1
ОСС-12-100-WH	12	4,2	9,6	белый	200/100	4650230 90898 8
ОСС-16-100-WH	15,8	4,2	9,7	белый	100/100	4650230 90899 5
ОСС-20-100-WH	18,1	4,5	11,8	белый	100/100	4650230 90900 8
ОСС-05-100-BL	5,2	4,2	9,4	черный	300/100	4650230 90901 5
ОСС-06-100-BL	7	4,2	9,5	черный	300/100	4650230 90902 2
ОСС-09-100-BL	9	4,2	9,6	черный	300/100	4650230 90903 9
ОСС-12-100-BL	12	4,2	9,6	черный	200/100	4650230 90904 6
ОСС-16-100-BL	15,8	4,2	9,7	черный	100/100	4650230 90905 3
ОСС-20-100-BL	18,1	4,5	11,8	черный	100/100	4650230 90906 0