

DIN 84 ЛТ

Винты латунные с цилиндрической головкой

прямой шлиц



dk	2,00	2,60	3,00	3,80	4,50	5,50	6,00	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00
k	0,70	0,90	1,00	1,30	1,60	2,00	2,40	2,60	3,30	3,90	5,00	6,00
t	0,25	0,40	0,45	0,60	0,70	0,85	1,00	1,10	1,30	1,60	2,00	2,40
n	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,20	1,60	2,00	2,50

l/d	M1	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
2	Лт											
3	Лт	Лт	Лт		Лт							
4	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт						
5	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт		Лт				
6	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт		Лт	Лт			
8	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт		
10	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	
12		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	
16		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
18						Лт				Лт		
20				Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
22									Лт			
25						Лт		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
30						Лт		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
35						Лт		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
40						Лт		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
45						Лт		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
50						Лт		Лт	Лт	Лт	Лт	Лт
60								Лт	Лт	Лт	Лт	
70									Лт	Лт		
80										Лт		
	100	100	100	200	200	1000	200	500	500	200	100	100

* по DIN 84: "Допускается бочкообразная и трапецевидная форма головки"

** для этого изделия Лт = латунь. Марка латуни на усмотрение поставщика – уточняйте в отделе продаж