


**NWJ**

Концевые изолированные заглушки (КИЗ) Navigator серии NWJ предназначены для соединения и изоляции концов жил медных проводов методом опрессовки. Заглушка надевается на пучок зачищенных проводов и обжимается специальными пресс-клещами. Конструкция изделия не предусматривает повторного использования. Заглушки предназначены для работ в электрических цепях напряжением до 690 В.

- Устойчивы к физическим и механическим воздействиям, не поддерживают горение
- Изоляция из нейлона 6.6 (полиамид 6.6) обеспечивает высокую электробезопасность
- Контактная часть – бесшовная трубка из луженой меди – гарантирует надежность контакта
- Полупрозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жил
- Быстрый, легкий и безопасный монтаж
- Температура эксплуатации $-20...+105\text{ }^{\circ}\text{C}$
- В упаковке 100 штук



Код продукта	Краткое обозначение	Диапазон суммарных сечений, мм ²	L, мм	d, мм	d ₁ , мм	Цвет корпуса	Кол-во в коробке (упак./шт.)	Штрихкод
NWJ-1	КИЗ-1	1,0–2,5	17,8	7,5	2,7	белый прозрачный	300/100	4650230 95696 5
NWJ-2	КИЗ-2	1,5–4,0	18,8	8,7	3,3	белый прозрачный	200/100	4650230 95697 2
NWJ-3	КИЗ-3	3,5–8,0	23,7	11,7	4,7	белый прозрачный	100/100	4650230 95698 9