

| КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА | КОД ПО КАТАЛОГУ | ОПИСАНИЕ ТОВАРА | УПАКОВКА / КОРОБКА |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|



ХВАТ

LR54 (AG10), 1,5 В, 80 мА/ч, 2,0 г.
 Расчетное удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.
 Упаковка: блистер.

LR54

AG10 (10 шт.)

20/400



ХВАТ

CR2016, 3,0 В, 90 мА/ч, 1,9 г.
 Расчетное удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.
 Упаковка: блистер.

CR2016

CR2016 (5 шт.)

20/400



ХВАТ

LR44 (AG13), 1,5 В, 135 мА/ч, 1,9 г.
 Расчетное удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.
 Упаковка: блистер.

LR44

AG13 (10 шт.)

20/400



ХВАТ

CR2450, 3,0 В, 610 мА/ч, 3,5 г.
 Расчетное удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.
 Упаковка: блистер.

CR2450

CR2450 (5 шт.)

20/400

ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ



ХВАТ

Набор разных типоразмеров (1,5 В, 15-100 мА/ч).
 Состав набора:
 LR60 (AG1) - 2 шт.
 LR41 (AG3) - 2 шт.
 LR54 (AG10) - 2 шт.
 LR43 (AG12) - 2 шт.
 LR44 (AG13) - 4 шт.
 Упаковка: блистер.

SETLR-12BPC

5 типов (12 шт.)

20/100



ХВАТ

6500/6000 Вт; 499 см³; 13,5 л; 6 ч; 118 кг, коробка.
 Четырехтактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, автоматическая регулировка (AVR), ручной стартер, электростартер, прочная стальная рама. Выход переменного тока 230 В / 50 Гц.

KM7500DE

499 см³, 6500 Вт

1

БАТАРЕЙКИ ЛИТИЕВЫЕ



ХВАТ

3 В, 150 мА/ч, 2,47 г.
 Расчетное удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.
 Упаковка: блистер.

CR2025

CR2025 (5 шт.)

20/400



ХВАТ

8000/7000 Вт; 532 см³; 14,5 л; 6 ч; 175 кг, ящик.
 Четырехтактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, автоматическая регулировка (AVR), электростартер, звукоизоляционный кожух. Выход переменного тока 230 В / 50 Гц.

KM9500MDE

532 см³, 8000 Вт

1



ХВАТ

3 В, 180 мА/ч, 2,89 г.
 Расчетное удержание заряда при 20 °С: после 12 месяцев хранения 96%; после 24 месяцев хранения 90%.
 Упаковка: блистер.

CR2032

CR2032 (5 шт.)

20/400



ХВАТ

9000/8000 Вт; 532 см³; 14,5 л; 6 ч; 185 кг, ящик.
 Четырехтактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, автоматическая регулировка (AVR), электростартер, звукоизоляционный кожух. Выход переменного тока 230 В / 50 Гц.

KM12000MDE

532 см³, 9000 Вт

1

ХВАТ

ГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

KM7500DE



- ◆ 6500 / 6000 Вт.
- ◆ 499 см³, 13,5 л, 6 ч.
- ◆ Прочная стальная рама.
- ◆ Ручной стартер, электростартер.



KM9500MDE

- ◆ 8000 / 7000 Вт, 532 см³, 14,5 л, 6 ч.
- ◆ Электростартер.
- ◆ Звукоизоляционный кожух.

См. на стр. 289

KM12000MDE



- ◆ 9000 / 8000 Вт.
- ◆ 532 см³, 14,5 л, 6 ч.
- ◆ Электростартер.
- ◆ Звукоизоляционный кожух.

- ◆ Четырехтактный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива.
- ◆ Автоматическая регулировка (AVR). Выход переменного тока 230 В / 50 Гц.