

МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МГКП (15 КГ)

Номенклатурный номер: 110199-00003



Предназначена для заделки горизонтальных и вертикальных одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм и проходок коробчатого сечения размером до 100x100 мм с целью обеспечения предела огнестойкости 90 мин. по ГОСТ Р 53310-2009 (ИЕТ90).

Мастика однокомпонентная, не высыхающая. Имеет уникальные эксплуатационные характеристики за счет сохранения своей пластичности, что дает возможность многократного уплотнения и разуплотнения проходки, т.е. позволяет производить замену поврежденных кабелей и добавлять новые кабели без разрушения кабельной проходки. Уплотнение кабельных проходок производится методом сухого монтажа.

Применение мастики МГКП гарантирует дымо- и газонепроницаемость без дополнительных технологических приемов. Мастика МГКП является водостойкой и атмосферостойкой. Температурный режим эксплуатации мастики от +70°C до -50°C. Выпускается по ТУ 5772-014-17297211-2005. Количество минимального заказа составляет 15 кг. Поставляется в картонных коробках и картонных барабанах, в зависимости от количества. Срок эксплуатации не менее 20 лет. Гарантийный срок хранения до использования 12 месяцев.

Характеристики

Цвет	Серый, бежевый
Плотность, кг/м	1900-2000
Водопоглощение, не более, %	0,4
Консистенция, мм	3,5-7,0
Стекание при 70	не более 1
Габаритные размеры, мм	350x310x300
Масса, кг	15

Комплектация

Мастика герметизирующая	по заказу
-------------------------	-----------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,001920
Вес, кг.:	1



Номенклатурный номер: 110199-00003

**МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ
МГКП (15 КГ)**

462,13 руб.

Розничная цена на 07.08.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛЬ