



РОЗЕТКА «СИНХРО»
 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
 ПЫЛЕСОСА ПОСЛЕ ЗАПУСКА
 ПОДКЛЮЧЁННОГО ИНСТРУМЕНТА



**БЫСТРАЯ ОЧИСТКА
 НЕРА-ФИЛЬТРА**
 ЗАПУСК ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА БЕЗ
 НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРЫТИЯ КОРПУСА



**СБОР НЕГОРЮЧЕЙ
 ЖИДКОСТИ**
 ДЛЯ УБОРКИ РАСТВОРОВ, СУСПЕНЗИЙ
 И ВОДЫ С ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

арт. 9358



НЕРА-ФИЛЬТР В КОМПЛЕКТЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение сети, В	230
Защита розетки	IP-54
Частота тока сети, Гц	50
Мощность, Вт	1600
Сила всасывания, кПа	23
Класс пыли	M
Объём бака, л	30
Уровень шума, дБ	<79
Расход воздуха, м³/мин	2,3
Длина сетевого кабеля с евровилкой, м	5
Материал бака	Нержавеющая сталь
Всасывающий пластиковый шланг	Ø32 мм x 1,5 м
Розетка для электроинструмента	2000 Вт / 8,7 А
Габариты (ДхШхВ), мм	380x320x650
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	390x340x630
Вес нетто / брутто, кг	6,4 / 8,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Строительный пылесос	1 шт.
Всасывающий пластиковый шланг с регулировкой потока всасывания на ручке	1 шт.
Металлическая телескопическая всасывающая труба	1 шт.
Губчатый фильтр	1 шт.
НЕРА фильтр	1 шт.
Щётка «пол/ковёр» с клавишей переключения	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Переходник для подключения инструмента	1 шт.
Кронштейн для крепления труб на корпусе	1 шт.
Основание с колёсами	1 компл.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



Переходник для подключения инструмента Тканевый фильтр Щелевая насадка Губчатый фильтр НЕРА-фильтр класса H13 Кронштейн для крепления аксессуаров Контроль заполнения контейнера



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС VC 30

Предназначен для сбора сухого и влажного мусора: бытовых загрязнений, негорючих жидкостей, пыли класса M (частицы извести, мела, пыль от меди, жести, никеля, древесины).

ФУНКЦИЯ ОБДУВА

Позволяет очистить рабочее место или инструмент от опилок и стружки, сдуть листву с дорожек, прочистить водосток или канализацию.



КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ

Держатель для кабеля, предотвращающий спутывание провода

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА НЕРА-ФИЛЬТРА

С помощью специальной кнопки можно быстро очистить HEPA-фильтр, не открывая корпус пылесоса.



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА, 32 мм

Благодаря прочному металлу труба надежна при эксплуатации в сложных условиях.



РОЗЕТКА «СИНХРО»

Автоматически включает пылесос после запуска подключённого инструмента.



КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА

На определенном уровне заполнения бака всасывание автоматически прекращается, что предотвращает загрязнение двигателя.



СЛИВНАЯ ПРОБКА

Упрощает удаление жидкости из бака.



СБОР НЕГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Пылесос позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия.



арт. 9358



НЕРА-ФИЛЬТР

Высокий фильтрующий класс H13.



ГУБЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Обеспечивает защиту двигателя от загрязнения и попадания в него брызг во время всасывания жидкостей.



БАК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЗАМКАМИ

Устойчив к механическим воздействиям. Металлические замки бака надёжно закрепляют крышку на корпусе.



КРЕПЛЕНИЕ АКСЕССУАРОВ НА КОРПУСЕ

Все аксессуары можно хранить непосредственно на самом пылесосе – насадки и части телескопической трубы вставляются в специальные отверстия на корпусе.



БОЛЬШИЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА

Повышают устойчивость и придают мобильность при перемещении.

