

A 3D red cube with a white and black logo on its top face. The logo consists of a white stylized letter 'Э' and a black stylized letter 'З'.

Аксессуары для электромонтажа ТН56
Новый ассортимент изделий для
электромонтажа



КОМПАНИЯ SS3
Single Source Supplies
Всё из одних рук



Изделия для электромонтажа

Зажимы винтовые ЗВИ

Зажимы винтовые изолированные ЗВИ-нг



Зажимы винтовые изолированные ЗВИ-нг ЭРА представляют из себя контактную латунную колодку с зажимным винтом, заключенную в диэлектрический негорючий корпус и предназначены для создания проходного соединения всех типов проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Применяются в распаячных коробках, для подключения осветительного и другого электрооборудования



Сельское хозяйство



Гражданское строительство



ЖКХ



Инфраструктура

Цвет	Сечение проводника, мм ²								
	0.5-4.0 (3 A)	1.0-6.0 (6 A)	1.5-10 (10 A)	1.5-12 (16 A)	2.5-14 (20 A)	2.5-16 (30 A)	4.0-25 (60 A)	6.0-35 (80 A)	6.0-40 (100 A)
Белый	Б0068064	Б0068050	Б0068057	Б0068049	Б0068076	Б0068035	Б0068074	Б0068042	Б0068048
Чёрный	Б0068036	Б0068062	Б0068015	Б0068027	Б0068040	Б0068007	Б0068063	Б0068053	Б0068073

При подключении многожильных проводников рекомендуется использовать втулочные наконечники НШВИ.



КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies
Всё из одних рук



Частные электрики



Монтажники



Профессиональные электрики



Удобство применения, монтажа и эксплуатации

- Простота конструкции позволяет проводить монтаж без использования специализированного инструмента.
- Возможность демонтажа и повторного подключения без повреждения проводов.
- Клеммная колодка включает в себя 12 парных зажимов и может быть легко разделена на блоки с меньшим количеством клеммных пар, что позволяет адаптировать её под различные задачи.
- Удобная упаковка с гибкой кратностью позволяет приобрести необходимое количество изделий.

Высокая безопасность и широкие области применения

- Корпус не поддерживает горение, т.к. изготовлен из полипропилена с добавлением антипиренов, и исключает замыкание проводников на корпус электроустановки и между собой.
- Материал контактной части выполнен из латуни, покрытой электролитическим лужением.
- Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали и обладают скруглённой контактной частью, что исключает перекусывание и повреждение подключаемых проводников.
- Широкий диапазон сечений от 0,5 мм² до 40 мм² позволяет подобрать зажим для решения любых задач.





КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies
Всё из одних рук