

## DSL78-04-C-02 2ExnAIIТ6



### Основные характеристики

Раздел освещения: Взрывозащищенное исполнение  
Способ монтажа: На опорную поверхность  
Тип светильника: Линейный  
Габариты: 72×1500×160  
Мощность, Вт: 81.6  
Световой поток, Лм: 7269  
Цветовая температура, К: 5000  
Тип света: нейтрально белый  
Оптическая часть: Матовое ударопрочное каленое стекло

### Массогабаритные характеристики

Вес, кг: 4.2  
Кол-во в упаковке, шт: 1  
Габаритные размеры (в единичной упаковке), мм:  
1615×85×90  
Масса в упаковке, кг: 4.20  
Масса упаковки, кг: 4.20  
Объем, м.куб: 0.01

### Условия применения

Климатическое исполнение: УХЛ1  
Нижний предел рабочего диапазона температуры воздуха, С: -40  
Верхний предел рабочего диапазона температуры воздуха, С : 40  
IP: 66

### Электротехнические характеристики

Мин. входное напряжение, В: 160  
Макс. входное напряжение, В: 285  
Частота питающей сети, Гц: 50

### Прочие параметры

Гарантия, мес: 60  
Код из 1С: **250086**  
Штрих код: **4627101835391**