

САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ Tech-KREP

Стальные оцинкованные саморезы с крашеной шестигранной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке и к металлическим конструкциям.



Головка самореза



- увеличенная высота головки самореза** обеспечивает 100% отсутствие срывов и изгибов насадки Hex 8 при монтаже
- высококачественная сталь C1022
- фирменная маркировка на головке самореза: «Premium» (знак «V») и «Standart» (знак «Z»).

Шайба с ерпм-резиной



- прокладка из EPDM-резины сохраняет рабочие характеристики при температурах от -55°C до +150°C
- прокладка из EPDM-резины выполнена из токопроводящего материала, что позволяет производить окраску высокотехнологичным порошковым способом
- толщина EPDM-резины (3мм) обеспечивает большую надежность соединения при выполнении монтажных работ**
- при монтаже вулканизируется на кровле, создавая герметичное соединение
- «паз» под головкой самореза обеспечивает плотное прилегание шайбы к головке
- долгий срок службы (минимум 30 лет)



Цинковое покрытие



- надежная защита от коррозии
- толщина оцинковки до 11 мкм цинка**
- современное гальваническое оборудование обеспечивает высокое качество покрытия (равномерное и блестящее)
- защитный слой цинкового покрытия не повреждается при монтаже

Лакокрасочное покрытие



- дополнительная защита от коррозии
- специальные добавки (стабилизаторы) для защиты от ультрафиолетового излучения позволяют сохранить цвет кровельного самореза на долгие годы
- оптимальная толщина лакокрасочного покрытия, соответствующая размерам стандартных насадок
- современная технология равномерного нанесения порошковой краски не допускает просвета металла на углах самореза

Сверловой наконечник



- специальная форма сверлового наконечника обеспечивает быстрый и качественный монтаж
- гарантированное просверливание саморезами следующих толщин:

Диаметр самореза	Толщины просверливаемой стали [мм]
4,8	2,0
5,5	5,0



Постоянно в наличии на складе:

- 21 цвет для саморезов «V» (фасованные «Premium»)
- до 15 цветов для саморезов «Z» (промфасовка «Standart»)

1014	3003	3011	5010	6005	7005	8019
1015	3005	5002	5021	6020	7015	9003
1018	3009	5005	6002	7004	8017	9017

Возможна покраска по заказу в любой цвет в недельный срок.

** для саморезов с маркировкой «V»

САМОРЕЗ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КРсZP



Стальные саморезы с шестигранной оцинкованной и цветной головкой со сверловидным наконечником, укомплектованные шайбой с резиновой прокладкой, для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм).

Обозначение	Покрытие головки	Шаг резьбы [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	≈ Вес кг/1000 шт.	
КРсZP 4.8x16 (без шайбы, стопор. надс.)	цинк	1.80	5000	2.94	
КРсZP 4.8x19 (без шайбы, стопор. надс.)	цинк	1.80	5000	2.58	
по дереву	КРсZP 4.8x29	цинк, цветн.	2.12	250/4000	5.12
	КРсZP 4.8x35	цинк, цветн.	2.12	250/3000	5.59
	КРсZP 4.8x51	цинк, цветн.	2.12	200/2500	7.412
	КРсZP 4.8x60	цинк	2.12	2000	7.87
	КРсZP 4.8x64	цинк	2.12	1500	8.21
	КРсZP 4.8x70	цинк, цветн.	2.12	150/1500	8.91
	КРсZP 4.8x76	цинк	2.12	150/1000	9.96
	КРсZP 4.8x80	цинк	2.12	1000	9.65
	КРсZP 4.8x102	цинк	2.12	700	13.70
	КРсZP 4.8x20 №3 (удлин. сверло)	цветн.	1.80	250	4.45
по металлу	КРсZP 4.8x22 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	4300	4.00
	КРсZP 4.8x25 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	4000	4.24
	КРсZP 4.8x29 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	4000	4.54
	КРсZP 4.8x32 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	3500	4.95
	КРсZP 4.8x35 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	3000	5.42
	КРсZP 4.8x40 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	2500	5.93
	КРсZP 4.8x60 №3 (удлин. сверло)	цинк	1.80	2000	7.65

Обозначение	Покрытие головки	Макс. толщина просверливаемого материала (сталь) [мм]	Шаг резьбы [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	≈ Вес кг/1000 шт.
KPcZP 5.5x19	цинк, цветн.	5.30	1.80	250/4000	5.08
KPcZP 5.5x19 (без шайбы, din 7504K)	цинк	5.30	1.80	4000	5.08
KPcZP 5.5x25	цинк, цветн.	5.30	1.80	250/3500	6.01
KPcZP 5.5x25 (без шайбы, din 7504K)	цинк	5.30	1.80	3500	6.01
KPcZP 5.5x32	цинк	5.30	1.80	200/3000	6.80
KPcZP 5.5x38	цинк	5.30	1.80	200/2500	7.46
KPcZP 5.5x25 №5 (удлин. сверло)	цинк	10.00	1.06	4000	5.98
KPcZP 5.5x32 №5 (удлин. сверло)	цинк	10.00	1.06	3500	6.63
KPcZP 5.5x38 №5 (удлин. сверло)	цинк	10.00	1.06	2500	9.06
KPcZP 5.5x51 №5 (удлин. сверло)	цинк	10.00	1.06	2100	9.10
KPcZP 5.5x51	цинк	5.30	1.80	150/2100	10.51
KPcZP 5.5x64	цинк	5.30	1.80	1500	11.98
KPcZP 5.5x76	цинк	5.30	1.80	1000	7.42
KPcZP 5.5x102	цинк	5.30	1.80	600	8.44
KPcZP 6.3x19	цинк	6.50	1.80	3500	9.56
KPcZP 6.3x25 №5 (удлин. сверло)	цинк	10.00	1.06	2800	8.70
KPcZP 6.3x25	цинк	6.50	1.80	2800	10.50
KPcZP 6.3x32 (без шайбы, din 7504K)	цинк	6.50	1.80	3000	10.20
KPcZP 6.3x32 №5 (удлин. сверло)	цинк	10.00	1.06	2500	9.80
KPcZP 6.3x32	цинк	6.50	1.80	2500	12.53
KPcZP 6.3x38	цинк	6.50	1.80	2200	14.80
KPcZP 6.3x51	цинк	6.50	1.80	1200	16.41
KPcZP 6.3x64	цинк	6.50	1.80	1000	16.78
KPcZP 6.3x70	цинк	6.50	1.80	800	17.40
KPcZP 6.3x76	цинк	6.50	1.80	800	17.82
KPcZP 6.3x80	цинк	6.50	1.80	800	18.29
KPcZP 6.3x90	цинк	6.50	1.80	700	19.00
KPcZP 6.3x102	цинк	6.50	1.80	600	21.00
KPcZP 5.5x127	цинк	5.30	1.80	500	18.04
KPcZP 6.3x130	цинк	6.50	1.80	500	25.50
KPcZP 6.3x150	цинк	6.50	1.80	400	28.86
KPcZP 6.3x175	цинк	6.50	1.80	400	33.00