



Модель	MC-2 Silver	MC-2 Red	MC-3	MC-7	MC-5	MC-5M
Размеры смотрового окна (мм)	92x42	92x42	92x42	92x42	100x60	100x95
Технология улучшенной цветопередачи кристаллов	есть	есть	есть	нет	есть	есть
Количество слоев кристаллов	1	1	2	2	2	2
Количество датчиков сварочной дуги	2	2	2	2	4	4
Индикация разряда батареи				есть		
Функция «TEST»				есть		
Режим Резки	нет	нет	нет	нет	есть	есть
Режим «шлифовка»				есть		
Регулировка чувствительности				есть		
Регулировка времени задержки				есть		
Темное состояние (DIN)	9-13	9-13	9-13	9-13	9-13	9-13
Темное состояние (DIN) при напряжении аккумулятора 2,5В (севшие аккумуляторы)	9-13	9-13	9-13	9-13	9-13	9-13
Режим резки (DIN)	нет	нет	нет	нет	5-9	5-9
Время переключения (мс)	1,2 (+20 0С)	1,2 (+20 0С)	0,7 (+20 0С)	0,7 (+20 0С)	0,3 (+20 0С)	0,3 (+20 0С)
Задержка открытия (с)	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6	0,03-0,4	0,03-0,4
Питание (батарея)	солнечная и CR2032 (3В)					
Артикул	65/116	65/117	65/15	65/101	65/57	65/76



MC-7



MC-5



MC-5M