


ВЯЗКИ СПИРАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ (ДВОЙНЫЕ)



Предназначены для двойного крепления к штыревым и опорным изоляторам опор ВЛ до 35 кВ проводов. Изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное покрытие. Имеют цветовую маркировку. Монтаж производится без применения инструментов.

Код	ТИП:	Сечение провода, мм ²	Диаметр шейки изолятора, мм	Цветовая маркировка	Прочность заделки, кН
17439	ПВС-35/50-10-02	35-50	45-65	● желтый	3
17394	ПВС-35/50-20-02	35-50	65-85	● желтый	3
18031	ПВС-70/95-10-02	70-95	45-65	● зеленый	3
17395	ПВС-70/95-20-02	70-95	65-85	● зеленый	3
17437	ПВС-120/150-10-02	120-150	45-65	● черный	3
17396	ПВС-120/150-20-02	120-150	65-85	● черный	3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Размер вязок, соответствующий сечению провода, определяется по цветовой маркировке

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СПИРАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ
РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

Вязки для
неизолиро-
ванных
проводов
(двойные)

