



СВЕТИЛЬНИК TL135 OL EM1 IP54



Модель TL135 OL EM1 IP54

Артикул 18870

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 1x35 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1583x297x50

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности >=0,96

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания есть

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо терпированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJВ.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж