



Коробка установочная (подрозетник) с кабель-каналом предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных приборов в полые гипсокартонные, фанерные, ДСП и другие стены. Подрозетник СЗЕЗ соединён с кабель-каналом. Присоединение двух подрозетников с помощью кабель-канала, обеспечивая межосевое расстояние 71 мм, образует закрытый соединительный канал для проводки между ними. Монтаж в стены производится с помощью крепёжных лапок и саморезов размером - 3,5x50 мм. Имеются два самореза размером - 3x20 мм для крепления в подрозетнике розеток, выключателей и других электроустановочных изделий. Цвет подрозетника с кабель-каналом оранжевый. Материал негорючий пластик.

СЗЕЗ КК НГ

Подрозетник для монтажа в полые стены с кабель-каналом серии STANDART НГ

Технические характеристики

Наружный диаметр подрозетника	68 мм
Внутренний диаметр подрозетника	65 мм
Высота подрозетника	47 мм
Длина подрозетника с кабель-каналом	94 мм
Степень защиты	IP 20
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850 °С
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	34±1 г



Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки розеток, выключателей, и других электроустановочных изделий в кирпичные и бетонные стены. Подрозетники СЗМ2 могут соединяться между собой при помощи кабель-канала (поставляется отдельно), обеспечивая межосевое расстояние 71мм, и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Имеются два самореза размером - 3x20 мм. для крепления в подрозетнике электроустановочных изделий. Цвет оранжевый. Материал негорючий пластик.

СЗМ2 НГ

Подрозетник для скрытого монтажа серии STANDART НГ

Технические характеристики

Наружный диаметр	68 мм
Внутренний диаметр	65 мм
Высота	47 мм
Степень защиты	IP 30
Напряжение	400 В
Стойкость к горению (огнестойкость)	850 °С
Класс огнестойкости	FV(ПВ)0
Масса	22±1 г