



## СВЕТИЛЬНИК TLPL258 OL EL



Модель ..... TLPL258 OL EL

Артикул ..... 21378

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп ..... 2x58 Вт

Тип лампы ..... T8 (G13) T8 G13

Оптическая система ..... Опал

Степень защиты ..... IP20

Класс защиты ..... I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..... 1534x142x57

Климатическое исполнение ..... УХЛ4

Коэффициент мощности .....  $\geq 0,96$

Способ монтажа ..... На потолок, На стену, На лоток, На тросах

Блок аварийного питания ..... нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips и другие: — стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB
- Клеммная колодка - Tridonic

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

### УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1	 A long, narrow, rectangular metal grille with a fine mesh pattern, used for protecting light fixtures.	Защитная решетка для светильников TLPL08/235/249/258/280	<b>14001</b>
2	 A U-shaped metal mounting bracket with two circular holes on each side, used for securing light fixtures to a surface.	Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	<b>15039</b>