

ГИДРОФОБНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ

Антидождь

ТУ 2384-007-48972936-2011

Техническое описание продукта

Раствор кремнийорганических полимеров, предназначен для получения тонкого прозрачного гидрофобного слоя на стёклах и зеркалах автомобиля.

СВОЙСТВА:

- краевой угол смачивания близкий к 90°;
- грязеотталкивающий эффект;
- устойчивость к механическому и химическому воздействию;
- продолжительный эффект;
- снижение износа стеклоочистителей, абразивного износа стекла.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для нанесения на лобовое, боковые стёкла, зеркала автомобиля. Допускается применение в быту на стеклянных поверхностях. Улучшает видимость во время дождя и снега, облегчает удаление наледи, снега, пыли и грязи, в том числе прилипших насекомых, снижает механический износ стеклоочистителей и обеспечивает их плавную работу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Встряхнуть емкость, нанести средство на чистое сухое стекло, подождать до образования матовости, располировать чистой тканью до исчезновения матовости и разводов, при повторном появлении матовости располировать смоченной небольшим количеством воды тканью, затем протереть стекло насухо до появления прозрачности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Огнеопасно. Не работать с составом около источников воспламенения, искр, открытого огня. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. При работе в помещении обеспечить вентиляцию. Избегать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не использовать в пищевой промышленности. Хранить в недоступном для детей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Прозрачная жидкость без механических включений, допускается незначительная опалесценция
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,79-0,83
Массовая доля сухого остатка, %	8-12
Температура применения, °С	0 - +30

СОСТАВ:

Растворитель, смесь кремнийорганических полимеров, регулятор кислотности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения - 24 месяца. Хранить при температуре от -30 до +30 °С в закрытых складских помещениях.