

Информация о продукции

71 82 950

Ножницы для резки арматурной сетки



- режущая способность до 48 HRC
- прочные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- наваренный ограничитель с удобным демпфером
- легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки с шарниром
- эргономичная форма ручек снимжает уставание при работе
- прочные ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами очень удобно лежат в ладони
- точная 12-ступенчатая регулировка и установка с помощью винта-эксцентрика
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- ножевая головка, сменная, привинчиваемая
- шарнир: специальная инструментальная сталь, кованая
- рукоятки: стальная труба, с порошковым покрытием
- Лезвие: хромованадиевая высококачественная сталь, кованая, многократно закалённая в масле

назначения	
Номер артикула	71 82 950
EAN	4003773066798
Головка	фосфатированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	4.110 g
Размеры	950 x 180 x 40 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 48	Ø 6 mm
HRC 40	Ø 9 mm
Длина резака в мм	44 mm
Толщина головки	40 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	23151901

Возможны технические изменения и ошибки



Особая форма головки ножниц для резки арматурной сетки 71 82 950 позволяет резать плотно прилегающую арматуру



