


Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ

Для оконцевания металлорукавов и защиты изоляции кабелей и проводов при их протяжке

Материал: оцинкованная сталь




Наименование	Размеры, мм		Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Артикул
	d	D		
ОЗМ-10	9,8	18,0	10	PRO8.3021
ОЗМ-12	11,4	20,1	12	PRO8.3022
ОЗМ-15	14,6	24,1	15	PRO8.3023
ОЗМ-20	19,4	30,0	20	PRO8.3025
ОЗМ-25	24,5	35,2	25	PRO8.3026
ОЗМ-32	31,8	45,9	32	PRO8.3027
ОЗМ-38	37,5	50,5	38	PRO8.3028
ОЗМ-50	48,8	64,0	50	PRO8.3029

Муфта для соединения отрезков труб TP

Для соединения отрезков труб при монтаже

Материал: оцинкованная сталь



Наименование	Размеры, мм			Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Артикул
	L	H	D		
TP-2	58	44	20-23	15, 18	PRO8.3015
TP-4	58	50	25-28	20, 22	PRO8.3016
TP-5	62	66	32-34	25	PRO8.3017
TP-7	98	79	42-49	38	PRO8.3018
TP-8	98	90	56-61	50	PRO8.3019



Кольцо заземления

Применяется перед вводом металлорукава в распределительные коробки, щиты и иные коммутационные устройства. Устанавливается на вводную муфту ВМ или ВМУ.



Материал изготовления	Типоразмер	Количество в упаковке	Артикул
латунь	M16x1,5	1 шт.	PRO8.3863
	M20x1,5	1 шт.	PRO8.3864
	M25x1,5	1 шт.	PRO8.3865
	M32x1,5	1 шт.	PRO8.3866
	M40x1,5	1 шт.	PRO8.3867
	M50x1,5	1 шт.	PRO8.3868
	M63x1,5	1 шт.	PRO8.3869



Хомут заземления

Применяется при отсутствии возможности установки заземляющего устройства на вводную муфту ВМ или ВМУ.



Материал изготовления	Типоразмер	Количество в упаковке	Артикул
нержавеющая сталь	5-25	1 шт.	PRO8.3873
	5-48	1 шт.	PRO8.3874
	16-115	1 шт.	PRO8.3875
оцинкованная сталь	8-17,5	1 шт.	PRO8.3876
	17,5-48	1 шт.	PRO8.3877
	17,5-114	1 шт.	PRO8.3878



Муфта заземления термоусаживаемая

Применяется при использовании металлорукава в ПВХ-изоляции и невозможности установить заземляющее устройство на вводную муфту ВМ или ВМУ, для сохранения степени защиты IP.

Комплект:

- Манжета изолирующая термоусаживаемая — 1 шт;
- Пружина постоянного давления — 1 шт;
- Провод заземления 6 мм² - 500 с наконечником M4 — 1 шт;
- Термоглавкий клей — 5 г.



Типоразмер	Количество в упаковке	Артикул
Ø 7-18 мм	1 шт.	PRO8.3870
Ø 15-25 мм	1 шт.	PRO8.3871
Ø 25-33 мм	1 шт.	PRO8.3872

Подробнее о заземлении металлорукава см. «Заземление металлорукава» на стр. 187

С сертификатами и протоколом испытаний по данной продукции вы можете ознакомиться на стр. 178 и стр. 178.