

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники



Базовый тип и серия

7200: метрические, сверхлегкие
7300: метрические, средние
7400: метрические, тяжелые
LT: дюймовые, легкие
MJT: дюймовые, средние

Угол контакта

Пусто: 20°
В: 40°

Материал сепаратора

W: стальной сепаратор
M: латунный
T85: полиамидный 46

Символ предварительного натяга

N: зазор
Пусто: без предварительного натяга
L: легкий предварительный натяг
M: средний предварительный натяг

72

10

В

EA

T85

SU

L

Внутренний диаметр
Метрическая система измерения:
 (от 04 и выше умножаем последние две цифры на 5, чтобы получить внутренний диаметр в мм)

00: 10 мм
01: 12 мм
02: 15 мм
03: 17 мм
04: 20 мм

Дюймовая система измерения:
 указаны как есть


Грузоподъемность
Пусто: стандартная
EA: повышенная

Другие характеристики
G: универсальный монтаж
SU: универсальный монтаж

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники

Серия 7000

Внутренний диаметр 90 – 200 мм



Габаритные размеры (мм)			Динамическая грузоподъемность (N)		Предельная скорость (обор./мин)		Номера подшипников	Масса (кг)
d	D	B	C _r	C _{0r}	Смазка	Масло		
90	160	30	107 000	94 000	3 200	4 300	7218B	2,29
	190	43	156 000	135 000	2 800	3 800	7318B	5,17
95	170	32	116 000	101 000	3 000	4 000	7219B	2,74
	200	45	167 000	149 000	2 600	3 600	7319B	5,98
100	180	34	130 000	114 000	2 800	3 800	7220B	3,28
	215	47	190 000	178 000	2 400	3 400	7320B	7,43
105	190	36	142 000	129 000	2 600	3 600	7221B	3,92
	225	49	191 000	177 000	2 400	3 200	7321B	9,43
110	200	38	154 000	144 000	2 600	3 400	7222B	4,58
	240	50	201 000	197 000	2 200	3 000	7322B	11,2
120	215	40	165 000	162 000	2 400	3 200	7224B	6,26
	260	55	225 000	231 000	2 000	2 800	7324B	14,4
130	230	40	171 000	175 000	2 200	3 000	7226B	7,1
	280	58	250 000	268 000	1 900	2 600	7326B	17,6
140	250	42	197 000	213 000	2 000	2 800	7228B	8,94
	300	62	275 000	310 000	1 700	2 400	7328B	21,6
150	270	45	225 000	254 000	1 800	2 600	7230B	11,2
	320	65	289 000	340 000	1 600	2 200	7330B	25,9
160	290	48	238 000	279 000	1 700	2 400	7232B	14,2
	340	68	315 000	385 000	1 500	2 000	7332B	30,8
170	310	52	266 000	325 000	1 600	2 200	7234B	17,6
	360	72	355 000	445 000	1 400	2 000	7334B	35,6
180	320	52	276 000	350 000	1 500	2 000	7236B	18,4
	380	75	375 000	490 000	1 300	1 800	7336B	42,6
190	340	55	284 000	375 000	1 400	2 000	7238B	22,5
	400	78	410 000	550 000	1 300	1 700	7338B	47,2
200	360	58	305 000	410 000	1 300	1 800	7240B	26,6
	420	80	430 000	600 000	1 200	1 600	7340B	55,3