




ВЯЗКИ СПИРАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ

Предназначены для одинарного крепления к штыревым изоляторам опор ВЛ 6–35 кВ неизолированных проводов. Изготовлены из оцинкованной пружинной проволоки и имеют стойкое полимерное покрытие. Монтаж производится без применения инструментов.



Код	ТИП:	Сечение провода, мм ²	Диаметр шейки изолятора, мм	Цветовая маркировка	Прочность заделки, кН
17397	ПВС-35/50-10	35-50	45-65	● желтый	3
17391	ПВС-35/50-20	35-50	65-85	● желтый	3
17398	ПВС-70/95-10	70-95	45-65	● зеленый	3
17392	ПВС-70/95-20	70-95	65-85	● зеленый	3
17438	ПВС-120/150-10	120-150	45-65	● черный	3
17393	ПВС-120/150-20	120-150	65-85	● черный	3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Размер вязок, соответствующий сечению провода, определяется по цветовой маркировке

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ
РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СПИРАЛЬНАЯ
АРМАТУРА

Вязки для
неизолиро-
ванных
проводов



Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177