

PiXo

Описание

PiXo — это компактный и надежный пиксельный светильник, предназначенный для реализации креативных световых решений на фасадах зданий, медиафасадах, мостах, в парках развлечений и на других объектах городской среды. Светильник обеспечивает высокоточное управление цветом и яркостью каждого отдельного пикселя по протоколу DMX512, что позволяет создавать насыщенные динамические сцены, визуальные эффекты, видеoaнимации и световые волны.

Применение

Динамические медиафасады, архитектурное освещение фасадов, мостов, колонн и других инженерных конструкций. Арт-объекты, инсталляции и цифровые скульптуры.

Преимущества

- Высокая степень защиты: корпус с защитой IP66 гарантирует бесперебойную работу при любом климате, включая пыльные, влажные и морские условия;
- Прочная конструкция: корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната и ABS-пластика, с термостойким герметиком, устойчивым к УФ-излучению и агрессивной среде;
- Индивидуальное управление пикселем: каждый светильник управляется независимо, с возможностью точной регулировки яркости и цвета на уровне 8 или 16 бит;
- DMX512 с параллельной архитектурой: надежная и масштабируемая система управления, исключающая зависание или потерю сигнала на длинных линиях;
- Гибкий и удобный монтаж: возможна установка на алюминиевый профиль, на трос или с использованием монтажных скоб — в зависимости от особенностей проекта и условий эксплуатации.

Сертификаты

ТР ТС 004, 020, 037



Характеристики



CRI > 80

IP66

УХЛ1



24 В

ГАРАНТИЯ
3
года

Варианты исполнения

Доступные мощности
0,9 Вт / 1,2 Вт / 1,5 Вт / 1,8 Вт

Цветовая температура/
цвет свечения




Исполнения



Цвет корпуса

Черный

КСС



Способы монтажа

Накладной



Рекомендованные артикулы

Артикул	Мощность, Вт	Исполнение	Цвет свечения	Рассеиватель
V1-G1-91520-230 P0-6600 230	1,5	DMX	3000K	Опаловый
V1-G1-91520-230 P0-6600 240			4000K	Прозрачный
V1-G1-91520-230 P0-6600 2RB	1,8		RGB	Опаловый
V1-G1-91520-230 P0-6600 2XX			RGBW	Прозрачный

