

# Изменяемый зажим с коленчатым рычагом



- Перемещение рычага преобразуется в продольное движение упора
- Автоматическая плавная подстройка хода прижима до 13 мм при сохранении зажимного усилия почти на одном уровне без ручной регулировки прижимного винта
- Настройка зажимного усилия до 2500 Н с помощью установочного винта на шарнире
- Прочная конструкция из улучшенного металла для большого срока службы
- Рисунок отверстий в основании подходит для метрической и дюймовой системы
- Высококачественная двухкомпонентная пластиковая рукоятка, маслостойкая

## Зажим с выдвигаемым упором на горизонтальном основании STC-IHH

| №           | ← a → | Автоматическая подстройка |      |      |   | V3 |
|-------------|-------|---------------------------|------|------|---|----|
|             | мм    |                           |      |      |   |    |
| STC-IHH15   | 25    | 8                         | 1100 | 0,19 | 6 |    |
| STC-IHH25   | 35    | 13                        | 2500 | 0,45 | 6 |    |
| STC-IHH25SB | 35    | 13                        | 2500 | 0,46 | 3 |    |

3D-CAD файлы для скачивания на сайте <http://bessey.partcommunity.com> и [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Таблица размеров

|           |    | L1   | L2 | L3 | L4   | L5   | L6   | L7   | L8   | L9 | H1   | H2   | H3 | H4 | H5   | H6   | B1   | B2 | B3   | B4   | Lo1  | Lo2  | Lo3  | Lo4       | Ø    |
|-----------|----|------|----|----|------|------|------|------|------|----|------|------|----|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|-----------|------|
| STC-IHH15 | мм | 178  | -  | -  | 18,7 | 122  | 43   | 32   | 50   | -  | 36   | 122  | -  | -  | 20   | 21,6 | 8,5  | -  | 26   | 48   | 25,7 | 12,7 | 28   | 27-32     | 5,5  |
|           | "  | 7,01 | -  | -  | 0,74 | 4,80 | 1,69 | 1,26 | 1,97 | -  | 1,42 | 4,80 | -  | -  | 0,79 | 0,85 | 0,33 | -  | 1,02 | 1,89 | 1,01 | 0,50 | 1,10 | 1,06-1,25 | 0,22 |
| STC-IHH25 | мм | 233  | -  | -  | 24,6 | 154  | 53   | 38   | 73   | -  | 46   | 155  | -  | -  | 25   | 27   | 12   | -  | 32   | 60   | 25,4 | 25,4 | 38   | 33-48     | 6,5  |
|           | "  | 9,17 | -  | -  | 0,97 | 6,06 | 2,09 | 1,50 | 2,87 | -  | 1,81 | 6,10 | -  | -  | 0,98 | 1,06 | 0,47 | -  | 1,26 | 2,36 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,30-1,89 | 0,26 |

