



# NOTA

## круглый LED-светильник

отсканируйте QR-код,  
чтобы получить  
больше информации.



Светильник NOTA предназначен для освещения объектов ЖКХ и общедомовых помещений: подъезды, лифтовые холлы, пожарные лестницы в жилых домах. Степень защиты – IP65. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика. Срок службы – до 100 000 часов.

Светильник соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011
- ТР ТС 020/2011
- ТР ЕАЭС 037/2016
- ГОСТ 34819-2021
- ГОСТ 14254-2015

**Равномерное свечение без точек светодиодов.**

Светильник можно укомплектовать БАП на 1 или 3 часа.

**Виды монтажа:** накладной.

**Базовый цвет:** белый.

ГАРАНТИЯ  
от 5 ЛЕТ

Размер (ДхШхВ), мм	260x90		
Мощность, Вт	14	17	24
Световой поток для CRI > 80, лм ГОСТ 34819-2021	1100	1700	2400
Цветовая температура, К	4000		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65		
Рассеиватель	Opal-sand		



Минпромторг  
России



127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7  
+7 (495) 228-11-03 | info@csvt.ru | www.csvt.ru