

(EasyFix) Пенополистирольная плита EasyFix выпускается специально для систем водяного теплого пола. Инновационная форма фиксирующих бобышек – с «обратным» углом – обеспечивает укладку трубы без использования пластиковых фиксаторов. Теплоизолирующая плита EasyFix производится из пенополистирола повышенной плотности – 45–50 кг/м<sup>3</sup>. Это позволяет монтажнику без опасений повредить материал перемещаться по плитам и укладывать трубу ногами. Эффективная площадь плиты – 0,5 м<sup>2</sup>.

**Важно!** При укладке трубы нельзя использовать бобышки плиты как опоры для загиба – во избежание разрушения бобышек. Трубу необходимо предварительно загнуть, а затем уложить в пазы.

#### Дополнительные преимущества плиты EasyFix:

- Наличие линейки по периметру плиты для быстрого измерения и резки.
- Меньшее усилие при резке ножом и более ровный рез за счет применения технологии ламинации.
- Наличие акустического лабиринта на задней поверхности плиты, повышающего звукоизоляцию и позволяющего укладывать плиту на черновой пол с остатками песка.
- Удобный для транспортировки даже в легковом автотранспорте размер упаковочного короба (1,03 x 0,525 x 0,6 м).
- Удобное для подсчета вложение плит в короб 10 м<sup>2</sup> (20 шт.).
- Возможность работать с трубой размером 16–20 мм.
- Минимальный шаг укладки трубы для теплого пола – 50 мм.

