ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1240
Модель	MS6500
Ключевые особенности модели	Точное измерение температуры контактным методом
Температура	-50~+750 °C/ -58~+1382 °F
Тип термопары	K
Способ измерения	Одноканальный
Удержание данных	●
Частота обновления	500 mS

ГАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

MASTECH

Артикул	13-1246
Модель	MS6310
Обнаруживаемые газы	Природный газ, метан, этан, пропан
Сигнал тревоги	10~40%
Время отклика	2 секунды
Подготовка к работе	2 минуты
Быстрое обнаружение	●
Поиск утечек газа	●
Высокая чувствительность	●
Возврат к исходному состоянию	7-10 минут на свежем воздухе

АНЕМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1272
Модель	MS6252B
Ключевые особенности модели	Измерение скорости воздушного потока, температуры и влажности
М/с (метр в секунду)	0,8~40 м/с
Км/ч (километр в час)	2,88~144 км/ч
Фут/с (футы в секунду)	2,62~131,2 фут/с
Узлы (морские мили в час)	1,6~77,70 узлов
Миля/ч (миля в час)	1,8~90,00 миль/ч
Фут/м (футы в минуту)	157,5~7874 фут/м
Температура	-10~+60 °C
Относительная влажность	20~80% RH
Точка росы	●
Интерфейс	USB

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

MASTECH

Артикул	13-1275
Модель	MS6900 A
Ключевые особенности модели	Проверка влажности древесины, кирпича, цемента и др. материалов
Глубина измерения	50 мм
Влажность объекта	0~60%
Температура окружающей среды	-10~+50 °C / 14~+122 °F
Частота измерений	240 mS
MAX / MIN	●
Выбор единицы измерения	WB, TD, °C, °F, % RH
Проверка работоспособности	●
Удержание данных	●

ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

ЩУПЫ

Бренд	REXANT						
Фото							
Наименование	Щупы REX04	Щупы REX05	Щупы REX07	Щупы REX08	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX10	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX11	Датчик температуры K-1
Артикул	13-3031 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-3041 ХИТ	13-3032 ХИТ	13-3033	13-3040	13-3042	13-3048
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT I 600 V	CAT I 600 V	-
Диапазон измерений	до 10 A	до 20 A	до 10 A	до 10 A	-	-	–50...+400 °C (–58...+752 °F)
Длина общая	720 mm	1080 mm	850 mm	1100 mm	200 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	75 mm	110 mm	100 mm	25 mm	25 mm	-
Угол штекера (к мультиметру)	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	180 °C