

**REXANT****АДАПТЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ПЕРЕХОДНИК)**

11-1096

Предназначен для подключения к Евро-розетке вилок различных стандартов.

Напряжение сети: 220-250 В при 50/60Гц

Напряжение номинальное: Un=230 В

Номинальный ток: 16 А

Степень защиты: IP 20

Мощность: MAX 3500 Вт

Заземление контактов: есть

Материал корпуса : полипропилен

Цвет: серо-белый

Температура эксплуатации: -10...+40 °С

Класс защиты от поражения электрическим током - I

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с правилами техники безопасности. Монтаж и демонтаж осуществляется только при отключенном питании среды. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым. Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми. Продукт безопасен при использовании по назначению. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Хранить в упаковке изготовителя, в крытых сухих складских помещениях при относительной влажности воздуха до 85 % и температуре -15...+45 °С. Срок службы 5 лет. Гарантия 36 месяцев. Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia shi trading Co.,Ltd». Адрес изготовителя: 5-5, бидлинг 009, Шубо road No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дата производства:

**EAC**