



ПИРОМЕТРЫ

Бренд	REXANT	MASTECH		UNI-T
Фото				
Артикул	13-3060 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-1233	13-1235	13-0029
Модель	R-400	MS6522A	MS6541	UT301C+
Ключевые особенности модели	Работает от доступных батареек AAA (2 шт)	-	До 760 °C	Цветной, не требующий подсветки EBTN-дисплей, круговой прицел
ИК температура	-50~+330 °C/ -58~+626 °F	-20~+300 °C/ -4~+572 °F	"-50~+760 °C/ -58~+1400 °F"	-32~+600 °C -25.6°F~+1112 °F
Оптическое разрешение	12:1	10:1	30:1	12:1
MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN / AVG / DIF
Регистрация данных	-	-	100 групп памяти	99 групп памяти
Цветной дисплей	-	-	-	Да, EBTN
Подсветка	●	●	+	-
Удержание данных	●	●	+	●
Наличие резьбы под штатив	-	-	-	●
Оповещение о низкой/высокой температуре	-	-	+	LED/Sound

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бренд	UNI-T		MASTECH		
Фото					
Артикул	13-0044	13-0042	13-1346	13-1347	13-1348
Модель	UT502A	UT511	MS5201	MS5203	MS5205
Ключевые особенности модели	Входной уровень: 2,5 kV	Входной уровень: 1 kV, аналоговая шкала	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 2,5 kV
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Изоляционное сопротивление	0,01 MΩ~20 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~2 GΩ	0,01 MΩ~10 GΩ	0,01 MΩ~100 GΩ
Напряжение на выходе	2,5 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	2,5 kV DC
Прозвонка соединений	-	-	-	0,01Ω~200Ω (1 mA)	0,01Ω~200Ω (1 mA)
Измеряемое напряжение	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 700 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V
Ток короткого замыкания	2 mA	2 mA	1,8 mA	1,8 mA	3 mA
Подсветка	●	●	-	●	●
Память	-	18 групп	-	-	-