

Перегородочные панели шкафов серии IT CQE



Назначение

• устанавливаются между шкафами при объединении в ряды для разделения внутренних объемов, что улучшает охлаждение оборудования и сокращает затраты энергии на охлаждение воздуха.

Характеристики

- материал – сталь;
- толщина стали – 1,0 мм;
- монтаж на силовой каркас;
- полимерно-порошковое покрытие;
- цвет – RAL 9005 или RAL 7035.

Особенности

• перегородочные панели применяются совместно с комплектами для соединения шкафов CQE (см. R5KE65).

Высота, мм	Ширина, мм	Цвет	Код
1200	600	RAL 9005	R5ITDVE1260B
1200	800	RAL 9005	R5ITDVE1280B
1200	1000	RAL 9005	R5ITDVE1210B
1800	600	RAL 9005	R5ITDVE1860B
1800	800	RAL 9005	R5ITDVE1880B
1800	1000	RAL 9005	R5ITDVE1810B
2000	600	RAL 9005	R5ITDVE2060B
2000	800	RAL 9005	R5ITDVE2080B
2000	1000	RAL 9005	R5ITDVE2010B
2000	1200	RAL 9005	R5ITDVE2012B
2200	600	RAL 9005	R5ITDVE2260B
2200	800	RAL 9005	R5ITDVE2280B
2200	1000	RAL 9005	R5ITDVE2210B
2200	1200	RAL 9005	R5ITDVE2212B
1200	600	RAL 7035	R5ITDVE1260
1200	800	RAL 7035	R5ITDVE1280
1200	1000	RAL 7035	R5ITDVE1210
1800	600	RAL 7035	R5ITDVE1860
1800	800	RAL 7035	R5ITDVE1880
1800	1000	RAL 7035	R5ITDVE1810
2000	600	RAL 7035	R5ITDVE2060
2000	800	RAL 7035	R5ITDVE2080
2000	1000	RAL 7035	R5ITDVE2010
2200	600	RAL 7035	R5ITDVE2260
2200	800	RAL 7035	R5ITDVE2280
2200	1000	RAL 7035	R5ITDVE2210