




Светодиодный энерго- сберегающий светильник с оптико-акустическим датчиком серии **OBL-R4-LED-SNRV**

Энергосберегающие светодиодные светильники со степенью защиты от влаги и пыли IP65 предназначены для внутреннего и наружного освещения административных, общественных и жилых зданий. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.



- ▶ Светильники оснащены оптико-акустическим датчиком, что позволяет экономить электроэнергию без потери качества освещения:
 - оптико-акустический датчик активирует освещение при поступлении звукового сигнала, при этом активация происходит в условиях сниженной освещенности;
- ▶ Компактный корпус
- ▶ Монтажный комплект
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °C



Таблица параметров оптико-акустического датчика

Оптический порог активации	Акустический порог активации	Время работы после активации
~15–25 люкс	~45–56 дБ	30 секунд

Код продукта	Датчик	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Штрихкод
OBL-R4-10-4K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	10	220–240	4000	900	Ø115x37	4650230 90587 1
OBL-R4-10-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	10	220–240	6500	900	Ø115x37	4650230 90588 8
OBL-R4-15-4K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	15	220–240	4000	1500	Ø140x37	4650230 90589 5
OBL-R4-15-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	15	220–240	6500	1500	Ø140x37	4650230 90590 1
OBL-R4-20-4K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	20	220–240	4000	2100	Ø175x37	4650230 90353 2
OBL-R4-20-6.5K-WH-IP65-LED-SNRV	оптико-акустический	20	220–240	6500	2100	Ø175x37	4650230 90354 9