



Гарантия
2 года



Лампы классических форм «Свеча на ветру» легко заменяют аналогичные лампы накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и абажуров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	140-260 В
Номинальная частота тока	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra>80
Эффективность	90 Лм/Вт
Коэффициент пульсации	<5%
Диапазон рабочих температур	от -30 до +40°C
Срок службы	40 000 часов работы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Малая инерционность.
- ▶ Отсутствие УФ-излучения.
- ▶ Низкие пульсации светового потока.
- ▶ Высокий индекс цветопередачи.
- ▶ Высокая виброустойчивость и ударопрочность.



АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Мощность (Вт)	Эквивалент ЛН (Вт)	Световой поток (Лм)	Размеры изделия (мм)	Вес изделия (г)	Угол рассеивания	Цветовая температура, (К)	Цоколь	Колба	Транспортная упаковка		
										Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
1632	6	60	540	37×125	29	200°	2700	E14	CW37	100	385×200×225	2,59
1633	6	60	540	37×125	29	200°	2700	E27	CW37	100	385×200×225	2,86
1540	6	60	540	37×125	29	200°	4000	E14	CW37	100	385×200×225	2,59
1634	6	60	540	37×125	29	200°	4000	E27	CW37	100	385×200×225	2,86
1608	6	60	540	37×125	29	200°	6500	E14	CW37	100	385×200×225	2,59
1541	6	60	540	37×125	29	200°	6500	E27	CW37	100	385×200×225	2,86
1637	8	75	720	37×125	29	200°	4000	E14	CW37	100	385×200×225	2,59
1639	8	75	720	37×125	29	200°	6500	E14	CW37	100	385×200×225	2,86
1553	10	90	900	37×125	30	200°	4000	E14	CW37	100	385×200×225	2,99
1554	10	90	900	37×125	30	200°	6500	E14	CW37	100	385×200×225	2,99